

Sonda de Temperatura de Acero Inoxidable – HI7662-A

SKU: HI 7662-A

RESUMEN

La HI7662-A es una sonda de temperatura de acero inoxidable para el Muestreador Automático HI921. El Muestreador Automático HI921 interactúa directamente con el HI902C para acceder a los métodos de titulación. Los termómetros de alta precisión brindan la versatilidad, velocidad y confiabilidad que requieren los usuarios en todas las áreas relacionadas con la medición de temperatura. La velocidad es importante cuando las reacciones que se controlan tienen el potencial de cambiar rápidamente. Las lecturas de pH deben compensarse en temperatura para obtener resultados precisos. La fuente de medición de temperatura puede ser del Sensor de Temperatura HI7662-A o de un recortador que se ajusta manualmente. En cualquier caso, el instrumento está ajustando la lectura de pH para compensar los cambios en el sensor de pH. La compensación de temperatura proporciona el pH real del estándar o muestra a la temperatura de medición. La compensación de temperatura se puede obtener de tres formas:

1. Una sonda separada específicamente para medir la temperatura
2. Una sonda con sensor de temperatura incorporado
3. Ajuste manual de temperatura

DESCRIPCIÓN

La HI7662-A es una sonda de temperatura de acero inoxidable con un cable de 1 m de longitud que permite realizar mediciones con compensación de temperatura en el Muestreador Automático HI921.

- Acero inoxidable AISI 316
- Termistor NTC
- Amplio rango de medición