

# Mango Intercambiable para Sondas de Termopar – HI766HD

SKU: HI 766HD

---

## RESUMEN

El HI766HD es un mango para sonda hecho con PVC resistente que permite la conexión de cualquier sonda de termopar HI766PX. La serie HI766PX de sondas de termopar tipo K incluye una amplia gama de opciones para la medición en líquidos, aire, gas, penetración en semi sólidos y superficies curvas, cepilladas o difíciles de alcanzar. Con un conector de termopar hembra y un cable flexible de 1 m, se pueden usar varias sondas diferentes con el mango HI766HD y un termómetro de termopar para una máxima versatilidad.

**Material de PVC**

**Cable de 1 m (3.3')**

**Conector Hembra**

## DESCRIPCIÓN

El HI 766CL es una sonda de termopar tipo K para penetración con longitud extendida y mango diseñada para ser utilizada con un termómetro de termopar. Un cable verde se extiende 1 m (3.3') desde el mango hasta el conector del termopar con el medidor. La longitud de 310 mm de la sonda ayuda en la medición de muestras difíciles de alcanzar. La punta puntiaguda y afilada permite a los usuarios obtener lecturas de temperatura altamente precisas de muestras semi sólidas y de alta temperatura.

- Mide hasta 900°C (1650°F)
- Tiempo de respuesta de 15 segundos
- Acero inoxidable

## ESPECIFICACIONES

|                                           |                                      |
|-------------------------------------------|--------------------------------------|
| Temperatura Máxima                        | 900°C (1650°F)                       |
| Tiempo de Respuesta (90% del valor final) | 15 segundos                          |
| Material de Sonda                         | acero inoxidable                     |
| Dimensiones de la Sonda                   | L 310 mm (12.2"); D 5 mm (0.2")      |
| Largo del Cable                           | 1 m (3.3')                           |
| Aplicación                                | carne, caucho, productos semisólidos |

## ACCESORIOS

Sonda de Termopar Tipo K para Penetración con Longitud Extendida y Mango - **HI 766CL**

## CÓMO PEDIR

La Sonda de Termopar Tipo K para Penetración con Longitud Extendida y Mango - HI766CL está diseñada para medir la temperatura de muestras semi sólidas y de alta temperatura. El tiempo de respuesta de una medición se ve afectado por la posición del sensor con respecto a

la superficie que se está midiendo. La construcción de punta puntiaguda del HI766CL ofrece una respuesta de 15 segundos para una lectura de temperatura. Con una construcción de acero inoxidable fuerte y resistente a la corrosión, esta sonda puede medir superficies hasta 900°C (1650°F).