

Mini Agitador con Cubierta de Acero Inoxidable para Trabajo Pesado (2.5L) – HI300N-2

SKU: HI 300N-2

RESUMEN

El HI300N es un agitador magnético compacto y liviano con una cubierta de acero inoxidable AISI 316. La cubierta de acero inoxidable es ideal para agitar muestras que están experimentando una reacción exotérmica o soluciones que contienen materiales corrosivos que podría dañar la cubierta de un agitador de plástico. La velocidad de agitación es ajustable de 100 a 1000 RPM. El agitador HI300N requiere poco espacio, lo cual es valioso en un laboratorio.

- Mecanismo Speedsafe™
- Cubierta de Acero Inoxidable
- Control de Velocidad Ajustable

DESCRIPCIÓN

Las sondas de 4-Anillos HI 3002 miden la conductividad con sensores de platino. Ellas vienen con rosca externa de ½" en el frente para el montaje de flujo continuo y roscas posteriores de ¾" para sumersión o montaje de tubo. Estas sondas incorporan 3 m (9.9') de cable.

La capa protectora esta hecha de PEI y puede ser retirada para un mantenimiento rápido. Estas sondas pueden aguantar temperaturas de hasta 80°C (176°F) y 6 barras (87 psi) de presión. El HI 3002 también almacena un sensor de temperatura NTC para medidas de compensación de temperatura automática.

ESPECIFICACIONES

COMPENSACIÓN DE Temperatura	asensor automático, 0 a 60°C con NTC
Cuerpo	PEI y PVDF
Temperatura OPERACIONAL	0 a 80°C (32 a 176°F)
Presión Max (@25°C/77°F)	6 bar (87 psi)
Conector	-
Cable	3 m (9.9)

ACCESORIOS

para,sondas,temperatura,montaje,Estas,aguantar,temperaturas,pueden,retirada,hecha,puede,mantenimiento,rápido,sensor,almacena,medidas,automática,con
Electrodos de proceso

CÓMO PEDIR

Las sondas de 4-Anillos HI 3002 miden la conductividad con sensores de platino. Ellas vienen con rosca externa de ½” en el frente para el montaje de flujo continuo y roscas posteriores de ¾” para sumersión o montaje de tubo. Estas sondas incorporan 3 m (9.9') de cable. La capa protectora esta hecha de PEI y puede ser retirada para un mantenimiento rápido. Estas sondas pueden aguantar temperaturas de hasta 80°C (176°F) y 6 barras (87 psi) de presión. El HI 3002 también almacena un sensor de temperatura NTC para medidas de compensación de temperatura automática.