

# Termómetro de Termopar Tipo K de Doble Canal – HI935002

SKU: HI 935002

---

## RESUMEN

---

El Termómetro de Termopar Tipo K de Doble Canal - HI935002 es un termómetro digital a prueba de agua. Este medidor ofrece mediciones de temperatura de alta precisión utilizando una amplia variedad de sondas intercambiables para los dos canales de entrada disponibles.

- Dos canales
- Lecturas en °C/°F
- Exhibe temperatura máxima y mínima

## DESCRIPCIÓN

---

El HI 935002 es un termómetro de dos canales, a prueba de agua, tipo-K que ofrece una medida exacta de temperatura en un rango amplio, y una duración de hasta 1600 horas de batería.

Las unidades se muestran en la pantalla LCD la junto a los valores máximos y mínimos alcanzados por la temperatura durante la sesión de medición en ambos canales. . La diferencia entre cada canal se muestra en variaciones, o se puede poner un valor predeterminado en cada canal para registrar las variaciones y monitorearlas.

El botón HOLD (espera) congela la pantalla permitiéndole al usuario grabar las lecturas.

Los instrumentos están equipados con SPEB (Sistema de Prevención de Errores de Batería) el cual alerta al usuario en caso que la batería pueda afectar adversamente las lecturas.

## ESPECIFICACIONES

---

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Rango</b>                 | -50.0 a 199.9°C y 200 a 1350°C; -58.0 a 399.9°F y 400 a 2462°F  |
| <b>Resolución</b>            | 0.1°C (-50.0 a 199.9°C) y 1°C (afuera); 0.1°F (-58.0 a 399.9°F) y 1°F (afuera)  |
| <b>Precisión</b>             | ±0.2% f.s. (por 1 año excluyendo sonda de error)  |
| <b>Sonda</b>                 | Termopar HI 766 tipo-K (no incluido)  |
| <b>Botón CAL</b>             | N/A   |
| <b>LCD retroiluminado</b>    | N/A   |
| <b>Tipo de Batería /Vida</b> | 1.5V AA (3) / aprox 1600 horas de uso continuo (Con la retriluminación) ; HI 935009 solo: autoapagado seleccionable de 8 a 60 minutos (se puede desactivar) |
| <b>Ambiente</b>              | -10 a 50°C (14 a 122°F); HR max 100%  |
| <b>Dimensiones</b>           | 150 x 80 x 36 mm (5.9 x 3.1 x 1.4")   |
| <b>Peso</b>                  | 235 g (8.3 oz.)   |

## ACCESORIOS

---

- **HI 935002** se entrega con baterías e instrucciones.

## CÓMO PEDIR

---

- **Canal dual de entrada**
- **Alta exactitud  $\pm 0.2\%$**
- **Cubierta a prueba de agua**
- **Función Alto/Bajo**
- **Cambio instantáneo de  $^{\circ}\text{C}$  a  $^{\circ}\text{F}$**
- **Función HOLD**
- **SPEB y alerta de batería baja**
- **Indicador de duración de batería al encenderlo**
- **Hasta 1600 horas de batería**
- **Almacenamiento de lecturas.**

---

www.hannachile.com Descargado desde: <https://hannachile.com/producto/termmetro-de-termopar-tipo-k-de-doble-canal-hi935002/>