

# Sonda Termopar Tipo K con Mango para Penetración con Longitud Extendida (500mm) – HI766TR1

SKU: HI 766TR1

---

## RESUMEN

---

La HI766TR1 es una sonda de termopar tipo K para penetración con longitud extendida y un mango diseñada para ser utilizada con un termómetro termopar. Un cable verde se extiende 1 m (3.3') desde el mango hasta el conector del equipo. La punta afilada y puntiaguda en el extremo de la sonda de 500 mm permite a los usuarios obtener lecturas de temperatura altamente precisas de semisólidos y líquidos.

### Mediciones de hasta 250°C (482°F)

### Tiempo de respuesta de 10 segundos

### Sensor de acero inoxidable de 500 mm

## DESCRIPCIÓN

---

La Sonda Termopar Tipo K con Mango para Penetración con Longitud Extendida (500mm) - HI766TR1 está diseñada para medir la temperatura de semisólidos y muestras líquidas. El tiempo de respuesta de una medición se ve afectado por la posición del sensor en relación con la superficie que se mide. La construcción con punta puntiaguda del HI766TR1 ofrece una respuesta de 10 segundos para una lectura de temperatura. Con una sólida construcción de acero inoxidable resistente a la corrosión, esta sonda puede medir superficies de hasta 250°C (482°F).



