

Termómetro Tipo T en Grados Fahrenheit (300mm) – HI145-30

SKU: HI 145-30

RESUMEN

El HI145 es un termómetro digital en forma de T con sonda de penetración de acero inoxidable desarrollada para programas HACCP. Ofrece un diseño ergonómico y mediciones de alta precisión en un amplio rango de temperatura.

Sonda de acero inoxidable AISI 316

Cumple con HACCP

DESCRIPCIÓN

Los termómetros HI145 se desarrollaron para programas HACCP que requieren altos estándares de rendimiento con simplicidad de uso. El mango duradero en forma de T cabe cómodamente en la mano y es ideal para aplicaciones donde la fuerza aplicada es necesaria para la inserción, como en la inspección de carne y alimentos semi-congelados. La pantalla LCD ubicada en la parte superior del medidor permite una fácil lectura en aplicaciones de cocina.

Características Generales

CAL Check™ - Cuando se enciende el HI145 se realiza inmediatamente una prueba de calibración. Con esta característica única, la serie HI145 realiza una auto-comprobación de su estado de calibración y lo muestra en la pantalla LCD, lo que garantiza la precisión, la repetibilidad y la confianza en las lecturas. **Compatible con HACCP** - El HI145 cumple con las normas alimentarias, por lo que es un instrumento ideal para ser utilizado como herramienta de control en el análisis HACCP. **Sonda de Acero Inoxidable AISI 316** - El termómetro HI145 está equipado con una sonda de acero inoxidable AISI 316 de 300 mm (12") de longitud, ideal para monitorear líquidos calientes, como al freír y el preparo de sopas.

Vida útil de la Batería Mejorada; - El HI145 utiliza baterías AAA y ofrece unas excepcionales 10.000 horas de uso continuo. **Apagado Automático**

- La vida útil de la batería del termómetro se mantiene gracias a esta característica que apaga automáticamente el medidor luego de 8 minutos de inactividad.

CARACTERÍSTICAS

Intervalo °F	-58.0 a 428° F
Resolución °F	0.1°F (-58.0 a 199.9°F); 1°F (200 a 428°F)
Exactitud °F	±0.6 °F(-4.0 a 194.0 ° F); ± 0.4% FS (exterior)
CAL Check™	Automático, activado durante el encendido del medidor
Sonda	Sonda de acero inoxidable; 300 mm x 5 mm de diámetro (11.8 x 0.2 " de diámetro)
Tipo/duración de la batería	1.5V AA/ aproximadamente 10,000 horas de uso continuo
Apagados automático	Después de 8 minutos de inactividad
Condiciones ambientales	-10 a 50 ° C (14 a 122 ° F); HR max 95%
Dimensiones	92 x 340 x 38 mm (3.6 x 13.4 x 1.5 ")
Peso	80 g (2.8 oz.)
Información para ordenar	El HI145-30 se suministra completo con sonda de 300 mm, batería y manual de instrucciones.