
Termómetro Tipo T en Fahrenheit (125mm) – HI145-01

SKU: HI 145-01

RESUMEN

El HI145 es un termómetro digital en forma de T, con sonda de penetración de acero inoxidable desarrollada para cumplir con HACCP. Ofrece un diseño ergonómico y mediciones de alta precisión en un amplio intervalo de temperatura.

Sonda de acero inoxidable AISI 316

Cumple con HACCP

DESCRIPCIÓN

Los termómetros HI 145 fueron desarrollados para los programas HACCP que requieren altos estándares de rendimiento y facilidad en su uso. El mango durable con forma de T se ajusta cómodamente en la mano y es ideal para situaciones donde la fuerza aplicada es necesaria para la inserción, como en la inspección de carne de entrada y en productos semicongelados. El LCD ubicado en la parte superior del medidor, permite una fácil lectura en aplicaciones de cocción.

HI 145-00 y HI 145-01 están equipados con una sonda AISI 316 de acero inoxidable de 125 mm (5"). La forma cónica de la punta le confiere una respuesta rápida y una precisión mejorada sobre el rango entero.

HI 145-20 y HI 145-30 son suministrados con una sonda de acero inoxidable de 300 mm (12"), ideal para monitorear líquidos calientes, como freidoras profundas y preparación de caldos.

Con la característica automática CAL CHECK®, la serie HI 145 lleva a cabo una auto prueba de su estado de calibración y lo muestra en la pantalla. Esta característica asegura la precisión, repetibilidad y la confianza en las lecturas.

ESPECIFICACIONES

Rango	-50.0 a 220°C y -58.0°F a 428°F
Resolución	0.1°C (-50.0 a 199.9°C); 1°C (200 a 220°C) y 0.1°F (-58°F a 199.9°F); 1.0°F(200°F a 428°F)
Precisión	±0.3°C (-20 a 90°C); ±0.4% F.S. (exterior) y ±0.6°F (-4 to 194.0°C);±0.4% F.S. (exterior)
Sonda	Sonda de acero inoxidable; 125 mm x dia 5 mm (4.9 x dia 0.2") y Sonda de acero inoxidable 300 x dia 5 mm (11.8 x dia 0.2")
Tipo de batería/vida	1.5V AAA/ aproximadamente 10,000 horas de uso continuo; auto apagado después de 8 minutos de no uso.
Condiciones Ambientales	-10 a 50°C (14 a 122°F); HR máx. 95%
Dimensiones (sólo medidor)	92 x 165 x 38 mm (3.6 x 6.5 x 1.5") y 92 x 340 x 38 mm(3.6 x 12.5 x 1.5")
Peso (sólo medidor)	65 g (2.3 oz.) y 80 g (2.8 oz.)

ACCESORIOS

- No presenta accesorios

CÓMO PEDIR

Todos los modelos de la serie HI 145 son suministrados completos con batería e instrucciones

- **HI 145-00** con sonda de 125 mm
- **HI 145-01** con sonda de 125 mm
- **HI 145-20** con sonda de 300 mm
- **HI 145-30** con sonda de 300 mm