

Medidor de TDS Impermeable DiST 1 (0-2000 ppm) – HI98301

SKU: HI 98301

RESUMEN

El HI98301 DiST 1 de Hanna Instruments es un medidor de sólidos totales disueltos de rango bajo que puede medir hasta 2000 ppm (mg/L). El DiST 1 es un medidor de bolsillo robusto y confiable para ser usado en el laboratorio o en terreno. Este medidor de aspecto moderno tiene solo 0,7 " de espesor, es extremadamente ergonómico y se ajusta cómodamente en la mano. El HI98301 DiST 1 tiene un factor de conversión de 0.5 para la medición de TDS en una variedad de aplicaciones incluyendo acondicionamiento de agua, monitoreo ambiental, educación y uso general de laboratorio. Es muy simple de operar con solo dos botones: uno para el encendido/apagado, y otro para la calibración.

- Sonda de Temperatura Expuesta para Respuesta Rápida
- Operación Simple con Dos Botones

DESCRIPCIÓN

El HI 98301 DiST 1 de Hanna Instruments es un medidor de sólidos totales disueltos de rango bajo que puede medir hasta 2000 ppm (mg/L). El DiST 1 es un medidor de bolsillo robusto y confiable para ser usado en el laboratorio o en terreno. Este medidor de aspecto moderno tiene solo 0,7 " de espesor, es extremadamente ergonómico y se ajusta cómodamente en la mano. El HI98301 DiST 1 tiene un factor de conversión de 0.5 para la medición de TDS en una variedad de aplicaciones incluyendo acondicionamiento de agua, monitoreo ambiental, educación y uso general de laboratorio. Es muy simple de operar con solo dos botones: uno para el encendido/apagado, y otro para la calibración.

- Gran Pantalla LCD de Varios Niveles
- Sonda de Temperatura Expuesta para Respuesta Rápida
- Operación Simple con Dos Botones

ESPECIFICACIONES

Rango	1999 mg/L (ppm)
Resolución	1 mg/L (ppm)
Precisión (@20°C/68°F)	±2% F.S.
Factor TDS	0.5
Solución de calibración	HI 70442 / HI 70032
Calibración	Manual, un punto
Sonda	HI 73301
Compensación de temperatura	Automática 0 a 50°C (32 a 122°F)
Tipo de batería/vida	Ion litio CR2032 3V (1 pieza) / aproximadamente 250 horas de uso continuo
Condiciones Ambientales	0 a 50°C (32 a 122°F); HR máx. 95% sin condensación
Dimensiones (sólo medidor)	175 x 41 x 23 mm (6.9 x 1.6 x 0.9")
Peso (sólo medidor)	95 g (3.4 oz.)

ACCESORIOS

SOLUCIONES

- **HI 70032P** Solución de calibración de 1382 mg/L (ppm), sacos (25) de 20 mL

CÓMO PEDIR

- **HI 98301** (DiST®1) se suministran con tapa protectora, solución de calibración 1382 ppm en sobre (4), batería CR2032, certificado de calidad del instrumento y manual de instrucciones.