

Medidor de Agua Pura – HI98308

SKU: HI 98308

RESUMEN

El medidor de pureza de agua HI98308 es un medidor de bolsillo robusto y confiable que ofrece lecturas rápidas y precisas. El medidor de pureza de agua HI98308 cuenta con electrodo de grafito para reducir los efectos de polarización y una sonda de temperatura expuesta para una respuesta rápida al realizar compensaciones por variaciones de temperatura. La calibración manual se realiza en un solo punto.

Sonda de temperatura expuesta

Intervalo muy bajo de CE

0.0 a 99.9 $\mu\text{S}/\text{cm}$

Calibración manual de un solo punto

DESCRIPCIÓN

La Prueba de Agua Pura (PWT) permite a los usuarios revisar la pureza de su agua destilada o desmineralizada en laboratorio o ambientes industriales.

La PWT es ideal para campos como el lavado de placa de circuito impreso, lavandería, limpieza a vapor, el control de batería del carro y todas las áreas en donde es usada el agua destilada, desmineralizada o pura.

Este medidor está elaborado en una cubierta durable que le proporciona excelente seguridad contra entornos industriales agresivos.

ESPECIFICACIONES

Rango	0.0 a 99.9 μ S/cm
Resolución	0.1 μ S/cm
Precisión (@20°C/68°F)	$\pm$ 2% F.S.
Calibración	manual, un punto
Compensación de temperatura	Automática 0 a 50°C (32 a 122°F) con β =2%/°C típico
Tipo de batería/vida	1.5V (4)/aproximadamente 250 horas de uso continuo
Condiciones Ambientales	0 a 50°C (32 a 122°F); HR máx. 95%
Dimensiones (sólo medidor)	175 x 41 x 23 mm (6.9 x 1.6 x 0.9")
Peso (sólo medidor)	95 g (3.4 oz.

ACCESORIOS

ELECTRODOS

- **HI 73308** Sonda de repuesto* para HI 98308

SOLUCIONES

- **HI 70033P** Solución de calibración 84 $\mu\text{S}/\text{cm}$, Sacos (25) de 20 mL

CÓMO PEDIR

- **HI 98308** (PWT) es suministrado con una cobertura de protección, destornillador de calibración, baterías e instrucciones.