

Fotómetro portátil de hierro de bajo rango con Maleta- HI 97746C

SKU: HI 97746C

RESUMEN

El HI97746 es un fotómetro portátil avanzado para la medición de niveles bajos de hierro en el agua. Este medidor ofrece un sistema óptico superior que utiliza un detector de referencia y filtros de interferencia de banda estrecha para mediciones extremadamente rápidas y repetibles.

- Sin tiempo de calentamiento antes de realizar una medición
- Modo tutorial para instrucciones paso a paso
- CAL Check para verificar el rendimiento del medidor

DESCRIPCIÓN

El hierro está presente de forma natural en el agua en bajas concentraciones, pero alcanza altas concentraciones en los efluentes de aguas residuales. Es necesario controlar la concentración de hierro en el agua porque se vuelve dañina por encima de ciertos niveles. En el agua doméstica, por ejemplo, el hierro puede alterar desagradablemente el sabor, manchar la ropa, dañar los utensilios de cocina y favorecer el crecimiento de ciertas bacterias. El hierro también es un indicador de la corrosión en curso en los sistemas de calefacción y refrigeración por agua. Además, el hierro se controla normalmente en las aguas residuales de la minería para evitar la contaminación.

El HI97746 utiliza una adaptación del método TPTZ para medir concentraciones de hierro en el rango de 0.00 a 1.60 mg/L (ppm). Cuando se agrega el reactivo a una muestra que contiene hierro, la muestra se vuelve violeta; cuanto mayor es la concentración, más profundo es el color. El cambio de color asociado se analiza colorimétricamente de acuerdo con la Ley de Lambert-Beer. Este principio establece que la luz es absorbida por un color complementario y la radiación emitida depende de la concentración. Para el hierro, un filtro de interferencia de banda estrecha a 525 nm (verde) permite que el fotodetector de silicio solo detecte la luz verde. A medida que aumenta el cambio de color de la muestra reaccionada, también aumenta la absorbancia de la longitud de onda específica de la luz, mientras que la transmitancia disminuye. Usando una curva pre programada, se muestra un resultado.

El HI97746 tiene un sistema óptico innovador que ofrece un rendimiento superior en precisión, repetibilidad y el poco tiempo que se tarda en realizar una medición. Este medidor compacto e impermeable es extremadamente fácil de usar con un modo tutorial que guía al usuario gráficamente, paso a paso, en la realización de una medición. El uso de una pantalla LCD de matriz de puntos retroiluminada permite el uso de teclas virtuales que hacen que el funcionamiento del medidor sea muy intuitivo, incluyendo la selección de diferentes unidades de medida, la revisión de datos GLP, la recuperación de las últimas 50 mediciones y la personalización del medidor según las preferencias del usuario.

El HI97746 es completamente resistente al agua, incluyendo el soporte de la cubeta que está diseñado con crestas para proteger la trayectoria óptica de los rayones de la cubeta y un compartimento de batería con junta que contiene tres baterías AA comunes. El diseño compacto se adapta cómodamente a la mano para usar en el terreno o en una mesa para uso en un laboratorio. La pantalla LCD está retroiluminada para una fácil visualización en todas las condiciones.

- LED que genera muy poco calor.
- Filtro de interferencia de banda estrecha de 8 nm con una precisión de +/- 1 nm.
- Detector de referencia que modula el voltaje a LED para una salida de luz constante.
- Una lente de enfoque cóncava que reduce los errores de las imperfecciones en la cubeta.

Funciones en Pantalla

CAL Check

Funciones avanzadas que incluyen CAL-Check para verificar el rendimiento y, si es necesario, recalibrar.

Opciones de Configuración

Las opciones de configuración para la personalización del medidor incluyen formato de fecha y hora, idioma y habilitación del modo tutorial.

Modo Tutorial

Modo tutorial para obtener instrucciones paso a paso para guiar al usuario por primera vez sobre cómo realizar una medición correctamente.

Temporizador de Reacción

Temporizador de reacción incorporado que garantiza la coherencia entre varios usuarios.

CARACTERÍSTICAS/BENEFICIOS del HI97746:

Fuente de Luz Estable:

- El sistema de referencia interno del fotómetro HI97746 compensa cualquier desviación debida a fluctuaciones de energía o cambios de temperatura ambiente. Con una fuente de luz estable, las lecturas son rápidas y estables entre la medición del blanco (cero) y la medición de la muestra.

Fuente de Luz de Alta Eficiencia:

- Las fuentes de luz LED ofrecen un rendimiento superior en comparación con las lámparas de tungsteno. Los LEDs tienen una eficiencia luminosa mucho mayor, proporcionando más luz mientras usan menos energía. También producen poco calor, que de otro modo podría afectar la estabilidad electrónica.

Filtros de Alta Calidad:

- Los filtros ópticos mejorados garantizan una mayor precisión de la longitud de onda y permiten recibir una señal más brillante y fuerte. El resultado final es una mayor estabilidad de medición y menos error de longitud de onda.

Mayor Rendimiento de Luz:

- Una lente de enfoque recoge toda la luz que sale de la cubeta, eliminando errores por imperfecciones y rayones que puedan estar presentes en el vidrio. El uso de lentes convexas reduce la necesidad de indexar cubetas.

Funcionalidad CAL Check:

- La función CAL Check exclusiva de Hanna permite la verificación del rendimiento y la calibración del medidor utilizando estándares trazables con NIST. Nuestros viales de estándar CAL Check están desarrollados para simular un valor de absorbancia específico en cada longitud de onda para verificar la precisión de las lecturas posteriores.

Tamaño de Cubeta Grande:

- La celda de muestra del HI97746 se adapta a una cubeta de vidrio redonda con una longitud de trayectoria de 25 mm. La longitud de trayectoria relativamente larga de la cubeta de muestra permite que la luz pase a través de una mayor cantidad de la solución de muestra, lo que garantiza mediciones precisas incluso en muestras de baja absorbancia.

Pantalla de Matriz de Puntos Intuitiva:

- El HI97746 está diseñado con una pantalla LCD gráfica retroiluminada. Con teclas virtuales, indicador de estado de la batería y mensajes de error. Los usuarios encontrarán la interfaz del medidor intuitiva y fácil de leer. Una tecla de ayuda dedicada proporciona información relacionada con el funcionamiento actual del medidor y se puede utilizar en cualquier etapa del proceso de configuración o medición para mostrar ayuda contextual.

Protección de Apagado Automático:

- El medidor usa tres baterías AA comunes que permiten tomar alrededor de 800 mediciones. La función de apagado automático apaga automáticamente el medidor después de 15 minutos de inactividad para conservar la vida útil de la batería.

CARACTERÍSTICAS

Especificaciones

<i>Rango</i>	<i>0 a 1.6 mg/L (ppm de Fe)</i>
<i>Resolución</i>	<i>0.01 mg/L</i>
<i>Exactitud</i>	<i>±0.01 mg/L y ±8 % de lectura</i>
<i>Método</i>	<i>Adaptación del método TPTZ</i>
<i>Fuente de luz</i>	<i>Diodo de emisión</i>
<i>Ancho de banda</i>	<i>525 nm</i>
<i>Filtro de ancho de banda</i>	<i>8nm ±1nm</i>
<i>Detector de luz</i>	<i>Fotocélula de silicona</i>
<i>Tipo de cubeta</i>	<i>24.6 mm de diámetro y 22 mm diámetro interno</i>
<i>Auto-logging</i>	<i>50 lecturas</i>
<i>Display</i>	<i>128 x 64 píxel B/W/ LCD con retroiluminación</i>
<i>Auto off</i>	<i>Apagado después de 15 minutos de inactividad o 30 minutos antes de una medición</i>
<i>Tipo de batería</i>	<i>800 medidas sin retroiluminación 3 baterías 1.5V (AA)</i>
<i>Condiciones de trabajo</i>	<i>0 a 50 °C ; 0 a 100% HR no reparable</i>
<i>Dimensiones</i>	<i>142,5 x 102,5 x 50,5 mm</i>
<i>Peso</i>	<i>380 g</i>