

Termómetro Digital Línea Piscina

SKU: HI 985394

RESUMEN

El Termómetro Digital Línea Piscina HI985394 utiliza una sonda de acero inoxidable con peso con un cable de silicona flexible de 3 m (9.9'). La sonda incorpora un sensor de termistor NTC, que proporciona una medición de temperatura extremadamente precisa a una variedad de profundidades en piscinas y jacuzzis.?

- CAL Check® para verificar la electrónica interna del medidor
- Lectura seleccionable en °C/°F
- Sonda Ponderada de Acero Inoxidable AISI 316

DESCRIPCIÓN

El termómetro digital HI985394 de la línea de piscinas utiliza un contrapeso de acero inoxidable y un cable de silicona flexible de 3 m (9.9'). La sonda incorpora un termistor NTC, proveyendo temperaturas extremadamente precisas a varias profundidades.

- CAL Check® para verificar la electronica interna del medidor.
- Lectura seleccionable en °C/°F
- Contrapeso de acero inoxidable AISI 316 de acero inoxidable.

ESPECIFICACIONES

Termistor Rango temperatura	-20.0 a 80.0°C (-4.0 a 176.0°F)
Termistor Resolución temperatura	0.1°C (0.1°F)
Termistor Precisión temperatura	±0.3°C (±0.5°F)
Sonda	Sonda contrapeso en acero inoxidable con cable de silicona 83 m / 9.9’)
Tipo/vida útil de la batería	1.5V AAA alcalina (3) / aproximadamente 2 años de uso
Apagado automático	8 minutos (por defecto), 60 minutos, o deshabilitado
Ambiente	-30 a 50°C (-22 a 122 °F); IP65
Dimensiones	107 x 59 x 17 mm (4.2 x 2.3 x 0.7”)
Peso	109 g (3.8 oz.)
Información de entrega	El HI985394 Checktemp se entrega junto a la sonda contrapeso en acero inoxidable, cable de silicona 3 m (9.9’), baterías e instrucciones

ACCESORIOS

El termómetro digital **HI 985394** se entrega junto a la sonda contrapeso en acero inoxidable, cable de silicona 3 m (9.9’), baterías 1.5V AAA (3), certificado de calidad del instrumento e instrucciones.

CÓMO PEDIR

El termómetro digital Checktemp es un termistor NTC de alta precisión fijado en un contrapeso en acero inoxidable con un cable de silicona flexible de 3 m.

El contrapeso de acero inoxidable está diseñado para medir la temperatura en piscinas y jacuzzis. Fijada al medidor por un cable de 3 metros, la sonda es capaz de realizar lecturas de temperatura a varias profundidades, mientras que el acero AISI 316 la hace segura y limpia en su uso.

El termómetro digital HI985394 de la línea de piscinas está equipado con la exclusiva tecnología CAL Check® diseñada para mantener lecturas confiables y precisas. El CAL Check se ejecuta de manera automática al iniciar el medidor para un autodiagnóstico que busca desviaciones en segundos; 0 para ok y Err cuando algo falla.



Un vistazo a las características

- Sonda contrapeso en acero inoxidable AISI 316
- Precisión de $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ ($\pm 0.5^{\circ}\text{F}$)

- CAL Check™ - Verifica de manera automática la calibración al iniciar
- Lecturas en °C/°F- Seleccionable por el usuario
- Protección IP65
- Apagado automático seleccionable por el usuario (desde 8 min., 60 min., o deshabilitado)