

Controlador Analógico de pH con Salida Dual y Prueba de Auto Diagnóstico – HI8711

SKU: HI 8711

RESUMEN

HI8711 permite la selección de dos puntos de ajuste con dos salidas independientes para dosis ácidas y alcalinas.

- Auto Diagnóstico para verificar la compensación, la calibración de pendiente y la contaminación / deterioro del electrodo
- El exclusivo Sistema de Alarma a Prueba de Fallos de Hanna protege contra los riesgos típicos de los entornos industriales
- Control de dosificación automática ON, OFF y automático seleccionable para dosificación alcalina y ácida con indicador
- Rango de tolerancia de alarma de pH de 0.2 a 3.00

DESCRIPCIÓN

HI 8711 permite la selección de dos puntos de set con dos salidas independientes para las dosis ácido y alcalina.

Cada modelo acepta una entrada directa desde un electrodo de pH o ORP o de un transmisor a través de una entrada de 4-20mA. El instrumento también proporciona ±5V de potencia de salida y los terminales de entrada para electrodos amplificados. Además, puede elegir la configuración de salida para conectar un grabador o un PLC, entre 0-20 o 4-20 mA.

El HI 8711 incorpora una ajustable protección dosificación sobretiempo de 5 a 60 minutos. Si la dosis excede el tiempo seleccionado, la alarma se activará y se desactivará el contacto de dosificación será. Esta función puede ser activada o desactivada.

ESPECIFICACIONES

Rango	0.00 a 14.00 pH
Resolución	0.01 pH /td>
Precisión (@20°C/68°F)	±0.02 pH (0 a 100°C) ±0.05 Ph (-20 A 0°C) ±0.5% (salida del transmisor)
Entrada	Alta impedancia 1012 Ohm; referencia y conexión de salida de clavija está habilitada; 4-20 mA
Poder de salida	±5 Vcc; 150 mA máx. carga para electrodos amplificados desplazamiento:
Calibración	± 2 pH con potenciómetro OFFSET; pendiente: de 80 a 110% con potenciómetro SLOPE
Compensación de temperatura	Arreglado o automático con Pt100, desde -20 a 100°C (-4 a 212°F)
Grabadora de salida	0-20mA o 4-20 mA (aislado)
Punto del relé	2, aislado, 2A, máx. 240V, carga resistiva, 1000000 golpes (no protegido por fusible)
Punto del rango	Set alk. Desde 0.00 a 14.00 pH; set ácido: desde 0.00 a 14.00 pH
Alarma de relé	1, aislado, 2A, máx. 240V, carga resistiva, 1000000 golpes (no protegido por fusible)
Rango de alarma	0.2 a 3.00 pH
Configuración de relé	1, Aislado, 2a máx. 240V, carga resistiva, 1000000 golpes (no protegido por fusible)
Control de dosificación	APAGADO/AUTO/ENCENDIDO con selección de switch
Control de sobre dosificación	Ajustable desde 5 min a 60 min con perilla o desactivar la correa de alambre desde el panel trasero
Retroiluminación	Continua
Fuente de alimentación	115 VAC ±10% o 230 VAC ±10%; 50/60 Hz
Carcasa	Cuerpo ABS y panel frontal retardante de llamas; impermeable en la portada frontal transparente
Ambiente	-10 a 50°C (14 a 122°F); HR máx. 95% no condensante
Corte del panel	141 x 69 mm (5.6 x 2.7")
Peso	1 kg (2.2 lb.)

ACCESORIOS

SOLUCIONES

- **HI 7004/1L** pH 4,01 solución buffer, 1 L
- **HI 7007/1L** pH 7,01 solución buffer, 1 L
- **HI 7010/1L** pH 10,01 solución buffer, 1 L

ACCESORIOS

- **HI 8427** pH / ORP simulador de electrodo
- **HI 931001** pH / ORP simulador de electrodo con pantalla
- **HI 8614N** transmisor de pH
- **HI 8614LN** transmisor de pH con pantalla

CÓMO PEDIR

- **HI 8711** se suministra con soportes para el montaje y manual de instrucciones

www.hannachile.com Descargado desde: <https://hannachile.com/producto/controlador-analogico-de-ph-con-salida-dual-y-prueba-de-auto-diagnostico-hi8711/>