

Solución Estándar de Conductividad de 12880 $\mu\text{S}/\text{cm}$ (500mL) – HI7030L/C

SKU: HI 7030L/C



RESUMEN

El HI7030L/C es una solución de conductividad de calidad superior de 12,880 $\mu\text{S}/\text{cm}$ que se prepara contra una solución de cloruro de potasio trazable al NIST y se suministra con un certificado de análisis. Las soluciones de conductividad de Hanna tienen el número de lote y la fecha de caducidad claramente marcados en la etiqueta y vienen en un frasco hermético con sello a prueba de manipulación para garantizar la calidad de la solución. La línea de soluciones de conductividad de Hanna ha sido especialmente formulada para tener una duración de 5 años a partir de la fecha de fabricación. Este tiempo aplica solo a una botella que no haya sido abierta.

parameters measured

Suministrado con Certificado de Análisis

USB

Tabla de temperatura del valor real $\mu\text{S}/\text{cm}$ a varias temperaturas impresas en cada botella

timer

Botella hermética con sello a prueba de manipulaciones para garantizar la calidad

DESCRIPCIÓN

El HI7030L/C es una solución de conductividad de calidad superior de 12,880 µS/cm estandarizada con un medidor de conductividad que ha sido calibrado con cloruro de potasio NIST 2202 SRM (Material de Referencia Estándar) en agua desionizada para uso analítico de acuerdo con la norma ISO 3696/BS3978. Adicionalmente se utiliza en la preparación de las soluciones balanzas certificadas con control de peso, vidrio Clase A y termómetros certificados.

El HI7030L/C se suministra con Certificado de Análisis



- Código de producto
- Numero de lote
- Valor promedio del lote
- SRMs que se usaron
- Fecha de fabricación
- Fecha de caducidad

Cada botella marcada con el número de lote y fecha de vencimiento

- Los estándares de calibración de Hanna están especialmente formulados para tener una caducidad de 5 años desde la fabricación para una botella sin abrir.

Botella hermética con sello a prueba de manipulaciones

- Garantiza la calidad y la pureza de la solución.

ESPECIFICACIONES

Peso	0,57 kg
------	---------

