

Electrodo de pH de Doble Unión, Rellenable y con Conector BNC – HI1043B

SKU: HI 1043B



RESUMEN

El HI1043B es un electrodo de pH de doble unión con cuerpo de vidrio rellenable y conector BNC. Este electrodo tiene una unión cerámica simple en la celda de referencia externa y la porción de detección de pH está hecha con vidrio para altas temperaturas.

Esta consideración de diseño es ideal para hidrocarburos, pinturas, solventes, muestras de alta conductividad, ácidos y bases fuertes, y para medir muestras a temperaturas elevadas.

refillable

Electrodo Rellenable

single ceramic double junction

Diseño de Unión Doble

high temperature glass

Vidrio de Alta Temperatura

DESCRIPCIÓN

Electrodo combinado de pH recargable , con doble unión, conexión BNC + Punta.

Recomendado para Hidrocarbón, pinturas, solventes, agua de mas, ácidos y bases fuertes, muestras de conductividad alta, Buffer Tris.

ESPECIFICACIONES

Referencia	Doble Ag/AgCl
Unión/Tasa de flujo	Cerámica, sencillo / 15-20 µL/h
Electrolito	KCl 3.5M
Presión Máxima	0.1 bar
Rango	pH: 0 a 14
Temperatura de operación recomendada	30 a 85°C (86 a 185°F)
Punta/Forma	Esférica (dia: 9.5mm)
Sensor de temperatura	no
Amplificador	no
Material del cuerpo	Vidrio
Cable**	coaxial; 1 m (3.3')
Conexión	BNC+Punta*

*Para pH metros con sistema CAL CHEK

** No para modelos con tapón de rosca

ACCESORIOS

ácidos,agua,bases,solventes,fuertes,Buffer,Tris,alta,conductividad,muestras,pinturas,para,recargable,combinado,Electrodo,doble,unión,Recomendado,Punta,

CÓMO PEDIR

Electrodo combinado de pH recargable , con doble unión, conexión BNC + Punta. Recomendado para Hidrocarbón, pinturas, solventes, agua de mas, ácidos y bases fuertes, muestras de conductividad alta, Buffer Tris.

1 agosto, 2026 - Hanna Chile