

Electrodo de pH con Punta Cónica y Conector BNC – HI1053B

SKU: HI 1053B



RESUMEN

El HI1053B es un electrodo de pH rellenable de doble unión y cuerpo de vidrio, con un conector BNC. Este electrodo tiene tres uniones de cerámicas en la celda de referencia externa para un mayor flujo del electrolito de referencia y una punta de detección de pH cónica que se fabrica con vidrio de baja temperatura. Estas consideraciones de diseño son ideales para emulsiones, grasas y cremas, muestras de suelo y semisólidas, soluciones de baja conductividad y para medir muestras a temperaturas más frías.

Unión Triple Cerámica

Diseño de Unión Doble

Electrodo Recargable

DESCRIPCIÓN

Electrodo combinado de pH recargable , punta cónica, conexión BNC + punta.

Recomendado para muestra de suelo, agua potable, productos semi-sólidos, soluciones de baja conductividad, emulsiones.

ESPECIFICACIONES

Referencia	Sencillo Ag/AgCl
Unión/Tasa de flujo	Cerámica, triple / 40-50 µL/h
Electrolito	KCl 3.5M + AgCl
Presión Máxima	0.1 bar
Rango	pH: 0 a 12
Temperatura de operación recomendada	-5 a 70°C (23 a 158°F)

Punta/Forma	Cónica (12x12 mm)
Sensor de temperatura	no
Amplificador	no
Material del cuerpo	Vidrio
Cable**	coaxial; 1 m (3.3')
Conexión	BNC+Punta*

*Para pH metros con sistema CAL CHEK

** No para modelos con tapón de rosca

ACCESORIOS

punta,productos,potable,semi-sólidos,agua,soluciones,emulsiones,conductividad,baja,suelo,Recomendado,combinado,Electrodo,recargable,cónica,para,conexión,muestra

CÓMO PEDIR

Electrodo combinado de pH recargable , punta cónica, conexión BNC + punta. Recomendado para muestra de suelo, agua potable, productos semi-sólidos, soluciones de baja conductividad, emulsiones.