

Electrodo de pH Rellenable con Construcción de Brazo Lateral y Conector BNC- HI1135B

SKU: HI 1135B



RESUMEN

El HI1135B es un electrodo de pH de doble unión, recargable, cuerpo de vidrio y conector BNC. Este electrodo tiene una doble unión de cerámica en la unión externa y la porción de detección de pH está hecha con vidrio de alta temperatura. El HI1135B también presenta una construcción de brazo lateral de vidrio que permite un flujo más rápido. Esta consideración de diseño es ideal para aplicaciones en las que la monitorización continua del pH es esencial.

Electrodo Rellenable

Diseño de Doble Unión

Construcción de Brazo Lateral

DESCRIPCIÓN

Electrodo combinado de pH recargable, brazo lateral y tasa de flujo rápido, conexión BNC.

Recomendado para monitoreo continuo con llenado a distancia

ESPECIFICACIONES

Referencia	Doble Ag/AgCl
Unión/Tasa de flujo	Cerámica, doble / 30-40 µL/h
Electrolito	KCl 3.5M
Presión Máxima	3 bar con presión hacia atrás
Rango	pH: 0 a 14
Temperatura de operación recomendada	30 a 85°C (86 a 185°F)

Punta/Forma	Esférica (dia: 9.5mm)
Sensor de temperatura	no
Amplificador	no
Material del cuerpo	Vidrio
Cable**	coaxial; 1 m (3.3')
Conexión	BNC

*Para pH metros con sistema CAL CHEK

** No para modelos con tapón de rosca

ACCESORIOS

para,Recomendado,monitoreo,distancia,llenado,conexión,continuo,flujo,combinado,Electrodo,recargable,brazo,tasa,lateral,rápido

CÓMO PEDIR

Electrodo combinado de pH recargable, brazo lateral y tasa de flujo rápido, conexión BNC. Recomendado para monitoreo continuo con llenado a distancia