

Electrodo de pH para Viales y Tubos de Ensayo con Conector BNC – HI1330B

SKU: HI 1330B



RESUMEN

El HI1330B es un electrodo de pH de unión simple, rellenable, con cuerpo de vidrio y conector BNC. Este electrodo tiene una unión cerámica simple y el bulbo de detección de pH está hecho con vidrio para baja temperatura. Esta consideración de diseño es ideal para mediciones de pH en viales, tubos de ensayo y aplicaciones en vasos más pequeños.

Punta del Bulbo Pequeña

Vidrio de Baja Temperatura (LT)

Electrodo Rellenable

DESCRIPCIÓN

Electrodo combinado de pH recargable, con referencias Calomel, conexión BNC + punta.

Especifico para viales y tubos de prueba.

ESPECIFICACIONES

Referencia	Sencillo Ag/AgCl
Unión/Tasa de flujo	Cerámica, / 15-20 µL/h

Electrolito	KCl 3.5M + AgCl
Presión Máxima	0.1 bar
Rango	pH: 0 a 12
Temperatura de operación recomendada	20 a 40°C (68 a 104°F)
Punta/Forma	Esférica (dia: 7.5mm)
Sensor de temperatura	no
Amplificador	no
Material del cuerpo	Vidrio
Cable**	coaxial; 1 m (3.3')
Conexión	BNC + punta*

*Para pH metros con sistema CAL CHEK

** No para modelos con tapón de rosca

ACCESORIOS

Especifico,para,punta,prueba,tubos,viales,Calomel,combinado,Electrodo,recargable,referencias,conexión

CÓMO PEDIR

Electrodo combinado de pH recargable, con referencias Calomel, conexión BNC + punta. Especifico para viales y tubos de prueba.