

Electrodo de Referencia con Cuerpo de Vidrio para Mediciones con Llenado Externo – HI5314

SKU: HI 5314



RESUMEN

El HI5314 es un electrodo de referencia con cuerpo de vidrio, rellenable, de doble unión y de media celda con un conector banano de 4 mm. Este electrodo tiene una unión cerámica doble en la celda de referencia externa y un brazo lateral. Esta consideración de diseño está hecha para ser utilizada en aplicaciones que requieren llenado externo en temperaturas que van de -5 a 100 °C.

Electrodo Rellenable

Unión Doble Cerámica

Construcción con Brazo Lateral

DESCRIPCIÓN

Electrodo de referencia, conexión 4 mm banano.

Recomendado para medidas con llenado remoto.

Debido al sistema de recarga especial de los electrodos de referencias HI 5314, es posible conectar un contenedor externo para incrementar la cantidad de electrolitos de referencia células medias y en consecuencia, la presión dentro del electrodo. De este modo, la unión estará habilitada para trabajar en ambientes de alta presión.

ESPECIFICACIONES

Referencia	doble, Ag/AgCl
Unión / Flujo Volumen	cerámica, doble
Electrolito	KCl 3.5M
Presión Máxima	3 barras con contrapresión
Temp de Operación Recomendada	30 a 85°C (86 a 185°F)
Material del cuerpo	vidrio
Cable	1 m (3.3')
Conexión	4 mm banano

ACCESORIOS

para, referencia, presión, consecuencia, medias, electrolitos, incrementar, cantidad, dentro, células, electrodo, habilitada, trabajar, ambientes, alta, estará, unión, externo

CÓMO PEDIR

Electrodo de referencia, conexión 4 mm banano. Recomendado para medidas con llenado remoto. Debido al sistema de recarga especial de los electrodos de referencias HI 5314, es posible conectar un contenedor externo para incrementar la cantidad de electrolitos de referencia células medias y en consecuencia, la presión dentro del electrodo. De este modo, la unión estará habilitada para trabajar en ambientes de alta presión.