

Electrodo de pH con Punta de Lanza para Muestras Semi Sólidas con Conector BNC – HI2031B

SKU: HI 2031B



RESUMEN

El HI2031B es un electrodo de pH de unión simple, recargable, con cuerpo de vidrio y conector BNC. Este electrodo tiene una unión simple de cerámica en la celda de referencia externa y la porción de detección de pH cínica está hecha con vidrio a baja temperatura. Esta consideración de diseño es ideal para emulsiones, productos lácteos, muestras semi sólidas y para la medición de muestras a temperaturas más frías.

Punta Clínica

Vidrio de Baja Temperatura (LT)

Electrodo Recargable

DESCRIPCIÓN

Electrodo combinado de pH, conexión BNC.

Recomendado para Lácteos y productos semisólidos.

ESPECIFICACIONES

Referencia	Sencillo Ag/AgCl
Unión/Tasa de flujo	Cerámica, sencillo / 15-20 µL/h

Electrolito	KCl 3.5M + AgCl
Presión Máxima	0.1 bar
Rango	pH: 0 a 12
Temperatura de operación recomendada	20 a 40°C (68 a 104°F)
Punta/Forma	cónica (6 x 10 mm)
Sensor de temperatura	no
Amplificador	no
Material del cuerpo	Vidrio
Cable**	coaxial; 1 m (3.3')
Conexión	BNC

*Para pH metros con sistema CAL CHEK

** No para modelos con tapón de rosca

ACCESORIOS

para,Lácteos,semisólidos,productos,Recomendado,Electrodo,combinado,conexión

CÓMO PEDIR

Electrodo combinado de pH, conexión BNC. Recomendado para Lácteos y productos semisólidos.