

# Sonda Multiparamétrica para pH / CE / TDS con CAL Check – HI1285-6

SKU: HI 1285-6



## RESUMEN

La HI1285-6 es una sonda pre-amplificada multiparamétrico 3 en 1 con la función CAL Check que mide pH, CE / TDS y temperatura dentro de un solo cuerpo de polipropileno. El uso de esta sonda permite a los usuarios utilizar la función CAL Check del Medidor portátil Multiparamétrico HI9813-6. La porción de detección de pH de esta sonda está construida con una unión de tela, electrolito de polímero en gel libre de mantenimiento y un bulbo sensor de vidrio a baja temperatura. La porción de detección de CE / TDS de esta sonda utiliza dos pines de acero inoxidable para la determinación amperométrica de conductividad y sólidos totales disueltos. Un sensor de temperatura integrado garantiza que las lecturas de pH y CE / TDS se compensen por las variaciones de temperatura en los estándares y las muestras. La consideración de diseño para la HI1285-6 es ideal para medir el pH, CE / TDS y temperatura en invernaderos, hidroponía, medio ambiente, tratamiento de agua y calderas y torres de enfriamiento. La HI1285-6 está diseñada para ser utilizada con el Medidor portátil Multiparamétrico de Hanna, HI9813-6.

Electrodo Pre-amplificado de pH

Sensor Amperométrico de CE / TDS

Compatible con CAL Check

DESCRIPCIÓN

Recomendado para Invernaderos, hidroponía, monitoreo ambiental, tratamiento de aguas, calderas, torres de enfriamiento

Para ser usado con HI 9813.

ESPECIFICACIONES

|            |                 |
|------------|-----------------|
| Referencia | Simple, Ag/AgCl |
| Unión      | Tela            |

|                       |                                           |
|-----------------------|-------------------------------------------|
| Electrólito           | Gel                                       |
| Presión Max           | 0.1 bar                                   |
| Rango                 | pH: 0 a 13 / EC T: 20 a 40°C (68 a 104°F) |
| Punta /Forma          | Esférico (dia: 8.0 mm)                    |
| Sensor de Temperatura | si                                        |
| Amplificador          | si                                        |
| Compuesto Material    | polipropileno                             |
| Cable                 | 7-polos; 2 m (3.3')                       |
| Conector              | DIN                                       |

\* Para ser usado con series HI 9813

## ACCESORIOS

Para,enfriamiento,torres,usado,calderas,aguas,hidroponía,Invernaderos,monitoreo,ambiental,Recomendado,tratamiento,para

## CÓMO PEDIR

Recomendado para Invernaderos, hidroponía, monitoreo ambiental, tratamiento de aguas, calderas, torres de enfriamiento Para ser usado con HI 9813.