

Sonda Pt100 de Penetración para Uso General – HI768P

SKU: HI 768P



RESUMEN

La HI768P es una sonda Pt100 de penetración para uso general diseñada para ser utilizada con uno de los termómetros Pt100 de Hanna. Un cable se extiende 1 m (3.3') desde el mango hasta la conexión del medidor. La punta afilada y puntiaguda de la sonda permite a los usuarios obtener lecturas de temperatura altamente precisas de muestras semi sólidas y líquidas.

Mide hasta 350°C (622°F)

Sensor Pt100

Acero inoxidable AISI 316

DESCRIPCIÓN

Sonda Pt100 para aplicaciones, tales como líquido y aire.

ESPECIFICACIONES

Rango	-30 a 350°C (-22 a 622°F)
Sensor	Pt100
Precisión	±0.25°C (±0.5°F) ±3% de lectura
Manilla de sonda	Carilon®
Error de Intercambio	±0.2°C (±0.4°F)
Sonda	AISI 316 acero inoxidable
Tiempo de Respuesta	30 segundos
APLICACIÓN	líquido, aire

DIMENSIONES DE Sonda	L 205 mm x dia 3 mm (0.12")
LONGITUD Cable	1 m (3.3')

ACCESORIOS

líquido,aire,como,aplicaciones,Sonda,para,tales

CÓMO PEDIR

Sonda Pt100 para aplicaciones, tales como líquido y aire.