

Estándares CAL Check™ de Dureza Total – HI97735-11

SKU: HI 97735-11

RESUMEN

Los estándares CAL Check™ de Dureza Total HI97735-11 proporcionan una solución simple para calibrar y validar el Fotómetro Portátil EPA de Dureza Total HI97735 que cuenta con tres rangos de medición. Los estándares CAL Check™ HI97735-11 se pueden usar para los rangos bajo (0 a 250 mg/L de CaCO₃), medio (200 a 500 mg/L de CaCO₃) y alto (400 a 750 mg/L de CaCO₃) de determinación de dureza total. Este conjunto de estándares de alta calidad se fabrica en nuestras instalaciones de última generación y se suministra con un certificado de análisis. El certificado de análisis proporciona el número de lote, los valores de referencia y la fecha de vencimiento para la trazabilidad al certificar el fotómetro HI97735.

- Suministrados con Certificado de Análisis
- Valor estándar de 150 ± 5 (rango bajo), 350 ± 7 (rango medio), 520 ± 10 (rango alto) mg/L de CaCO₃ a 25 °C
- Reutilizable con una larga vida útil

Fecha de vencimiento: enero 2024? [Ver producto con mayor tiempo de vigencia AQUI!](#)

DESCRIPCIÓN

La HI97735-11 es un conjunto de estándares de calibración de alta calidad que permite a los usuarios validar y calibrar el Fotómetro Portátil EPA de Dureza Total HI97735 que tiene un rango completo de 0 a 750 mg/L (ppm) de CaCO₃. El HI97735-11 incluye una cubeta sellada "A" para poner a cero el medidor y una cubeta "B" que se utiliza para validar o calibrar. La lectura esperada del estándar "B" es de 150 ± 10 (rango bajo), 350 ± 15 (rango medio) y 520 ± 20 (rango alto) mg/L de CaCO₃ a 25 °C. El conjunto de calibración se produce en nuestras instalaciones de fabricación de última generación utilizando productos químicos de grado reactivo en un entorno de temperatura controlada.

Suministrados con Certificado de Análisis

- Código de producto
- Número de lote
- Fecha de caducidad
- Valor estándar a 25 °C
- Medidor de referencia trazable al NIST

Contenedores de almacenamiento proporcionados

- A prueba de luz
- Protegidos de roturas accidentales

La validación y calibración del fotómetro portátil HI97735 es rápida y fácil con los estándares CAL Check™ HI97735-11.