

Tester de Salinidad de Rango Bajo y Alto DiST®9 – HI98326

SKU: HI 98326

RESUMEN

El HI98326 (DiST 9) es un medidor de salinidad compacto, impermeable y de bolsillo diseñado para medir la salinidad en acuarios de agua salada, acuicultura, agua salobre u otros cuerpos de agua salada.

DESCRIPCIÓN

El **HI98326 DiST9** es un medidor de salinidad compacto, impermeable y de bolsillo diseñado para medir la salinidad en acuarios de agua salada, acuicultura, agua salobre u otros tanques de agua salada.

Los probadores **HI98326 DiST9** tienen electrodos de grafito amperométricos que brindan una mejor repetibilidad de las mediciones porque las clavijas no se oxidan. Además, este probador ofrece un sensor de temperatura expuesto para tiempos de respuesta más rápidos, el medidor también cuenta con una calibración automática de un punto.

Los resultados de salinidad se muestran en unidades (ppt), (PSU) o gravedad específica (S.G.).

ESPECIFICACIONES

Codigo	HI98326 DiST9
Rango de ppt (g/l); fuente de alimentación	Rango bajo: 0,00 a 10,00; Rango alto: 0,0 a 70,0
Resolución (g/l); fuente de alimentación	Rango bajo: 0,01; Rango alto: 0.1
Precisión (g/l); fuente de alimentación	Rango bajo: $\pm 0,20$; Rango alto: ± 1 (0,0 a 40,0) ± 2 (40,0 a 70,0)
(GE) Alcance	Rango bajo: 1.000 - 1.007; Rango alto: 1.000 - 1.040
(SG) Resolución	Rango bajo: 0,001; Rango alto: 0.001
(SG) Precisión	Rango bajo: ± 0.001 ; Rango alto: ± 0.001
Temperatura	Rango: 0,0 a 50,0°C; Resolución: 0,1°C; Precisión: $\pm 0,1$
Calibración	Automático, 1 punto a 5 o 35 ppt
Compensación de temperatura	Automáticamente de 5.0 a 50.0°C
Condiciones ambientales	0 a 50°C. Humedad máxima 100%
Baterías/Vida útil	CR2032 3V litio / unas 100 horas de uso continuo
Dimensiones	160x40x17mm
Peso	68g

ACCESORIOS

- **HI70023P** Solución de calibración de salinidad de 5,00 ppt, bolsita de 20 ml (25 uds.)
- **HI70024P** Solución de calibración de salinidad de 35,00 ppt, bolsita de 20 ml (25 uds.)
- **HI70024M** Solución de calibración de salinidad de 35,00 ppt, 230 ml.
- **HI70024L** Solución de calibración de salinidad de 35,00 ppt, 500 ml.

CÓMO PEDIR

El **HI98326 DiST9** se suministra en una caja de plástico resistente, sobres de 20 ml con estándar de calibración de 5,00 ppt (2 piezas), estándar de calibración de 35,00 ppt (2 piezas), manual de instrucciones, baterías de litio y certificado de análisis.

www.hannachile.com Descargado desde: <https://hannachile.com/producto/tester-de-salinidad-de-rango-bajo-y-alto-dist9-hi98326/>