

Controlador de piscina habilitado para la nube con bombas dosificadoras incorporadas, salidas analógicas y kit de montaje en línea.

SKU: BL 123-10



RESUMEN

Control con confianza

El controlador de piscinas BL120 es un sistema completo diseñado para mantener la calidad del agua de desinfección de piscinas, jacuzzis y spas. El BL120 está disponible en dos configuraciones. La versión básica es el modelo en línea que permite la instalación directa de la sonda y los accesorios de inyección de productos químicos en las tuberías existentes. La otra versión es una versión montada en panel con una célula de flujo de derivación. La célula de flujo de derivación permite la calibración y el mantenimiento de la sonda sin tener que apagar la bomba de recirculación. Entre las características adicionales del BL120 se incluyen indicadores LED de dosificación, estado del contador y servicio, visualización del graph en tiempo real, alarmas programables y protección mediante contraseña.

Descripción general del controlador

Configuraciones múltiples

El controlador está disponible en una de dos configuraciones: un modelo en línea que permite la instalación directa de la sonda y los accesorios de inyección química en las tuberías existentes (BL120-10) o un sistema montado en panel con una célula de flujo de derivación (BL120-20). La célula de flujo de derivación permite la calibración y el mantenimiento de la sonda sin necesidad de detener la bomba de recirculación.

Sonda digital combinada

La HI1036-1802 es una sonda digital que mide pH, ORP y temperatura. Esta sonda también incorpora una clavija de adaptación de potencial. La clavija se considera la conexión a tierra y se utiliza para evitar que los efectos de bucle de tierra causen lecturas erráticas y daños en el sistema.

Dosificación y control

Sistema de dosificación peristáltica

El BL120 está equipado con dos bombas dosificadoras peristálticas con tubos resistentes a productos químicos reemplazables. Cuando se utiliza una bomba de diafragma, el cloro gaseoso formado por la desgasificación puede acumularse en el cabezal de la bomba y hacer que ésta pierda su cebado; la acumulación de cloro gaseoso no es un problema con las bombas peristálticas que utilizan rodillos y tubos.

Control proporcional de la bomba

El BL120 dispone de bombas dosificadoras controladas proporcionalmente. En función de la sensibilidad del proceso a la adición de productos químicos, estos controladores permiten al usuario ajustar una banda proporcional. Este ajuste determina la cantidad de tiempo que las bombas dosifican como porcentaje de la desviación del punto de consigna, lo que permite un control muy preciso para mantener el punto de consigna deseado.

Caudal ajustable

El caudal de las bombas dosificadoras es ajustable de 0,5 a 3,5 l/h. Las masas de agua más grandes requieren una mayor dosificación de producto químico que las pequeñas, ya que se necesita más producto químico para conseguir un cambio en la lectura. El caudal ajustable, al igual que la banda proporcional, permite un mejor control para mantener el punto de ajuste deseado.

En la desinfección con cloro existe una relación inversa entre el pH y la Redox. A medida que aumenta el nivel de pH, disminuye el nivel de ORP. EIBL120 utiliza una función de consentimiento de dosificación que no dosificará cloro hasta que se corrija primero el valor de pH, ya que es posible tener un valor de ORP bajo aunque haya suficiente cloro. La función de consentimiento de dosificación evita el desperdicio de productos químicos y evita una concentración de cloro superior a la necesaria.

Connections & Display

Control de la bomba de recirculación

A la entrada de retención del BL120 puede conectarse un interruptor de caudal en línea o un relé mecánico conectado a la fuente de alimentación de la bomba de recirculación. Cuando no hay caudal o cuando no se aplica alimentación a la bomba de recirculación, el circuito de retención desactiva las bombas dosificadoras. De este modo se evita la dosificación de productos químicos cuando no hay movimiento de agua en el sistema.

Pantalla multifacética

La versátil pantalla del BL121 permite tres modos de visualización. La pantalla LCD puede mostrar los tres parámetros a la vez, un ciclo de 3 segundos de parámetros individuales, o una pantalla gráfica de tiempo real con opciones de selección de parámetros, zoom y recuperación de registros.

Control de la bomba de recirculación

A la entrada de retención del BL120 puede conectarse un interruptor de caudal en línea o un relé mecánico conectado a la fuente de alimentación de la bomba de recirculación. Cuando no hay caudal o cuando no se aplica alimentación a la bomba de recirculación, el circuito de retención desactiva las bombas dosificadoras. De este modo se evita la dosificación de productos químicos cuando no hay movimiento de agua en el sistema.

Pantalla multifacética

La versátil pantalla del BL121 permite tres modos de visualización. La pantalla LCD puede mostrar los tres parámetros a la vez, un ciclo de 3 segundos de parámetros individuales, o una pantalla gráfica de tiempo real con opciones de selección de parámetros, zoom y recuperación de registros.

Comunicación y seguridad

Registro automático

Las lecturas de cada parámetro se registran automáticamente cada 10 segundos. Se inicia un nuevo registro cada vez que se calibra el instrumento o al comienzo de un nuevo día. Los datos registrados incluyen los valores de pH, ORP y temperatura, los datos de la última calibración, la configuración y los datos de cualquier evento. Cada registro se guarda como archivo .csv para facilitar su transferencia.

Conectividad USB

Para revisar y almacenar los datos, los usuarios pueden transferirlos fácilmente a un PC utilizando una unidad flash y el puerto USB.

Protección por contraseña

El controlador BL120 de Hanna cuenta con una solución de protección por contraseña que ofrece acceso restringido a la calibración, configuración y revisión de los datos registrados. La contraseña se puede establecer y activar/desactivar durante la configuración general del instrumento.

ESPECIFICACIONES

Peso	3,55 kg
Marca	Pool Line
Brand	PoolLine