

Estándares CAL Check™ para Hierro de Rango Bajo – HI97746-11

SKU: HI 97746-11



RESUMEN

Los estándares CAL Check® para Hierro de Rango Bajo, HI97746-11 proporcionan una solución simple para calibrar y validar los fotómetros portátiles compatibles. Este conjunto de estándares de alta calidad se fabrica en nuestras instalaciones de última tecnología y viene con un certificado de análisis. El certificado de análisis proporciona el número de lote, los valores de referencia y la fecha de vencimiento para la trazabilidad al certificar los fotómetros de hierro compatibles.

- Suministrado con Certificado de Análisis
- Valor estándar de 0.80 ±0.07 mg/L de hierro a 25°C
- Reutilizable, con una larga vida útil

DESCRIPCIÓN

Los patrones CAL Check trazables a NIST de Hierro de rango bajo se usan como método de validación y calibración del HI97746-11. Tienen un rango de trabajo de rango de 0 a 1.60 mg/L (ppm de Hierro) y se suministran con el certificado de análisis que proporcionan el número de lote, valores de referencia y la fecha de caducidad para la trazabilidad.

- Suministrados con Certificado de Análisis
- Valor estándar de 0.80 ±0.07 mg/L de Hierro a 25°C
- Reutilizable con una larga vida útil

ESPECIFICACIONES

Nombre del producto	Estándar CAL Check de Hierro de rango bajo – HI97746-11
Rango	0 a 1.60 mg/L (ppm de Hierro)
Valor patrón estándar	0.80 ±0.07 mg/L de Hierro a 25°C

ACCESORIOS

Rango de trabajo

Los estándares de calibración HI97746-11 tienen un rango de 0 a 1.60 mg/L (ppm de Hierro). Incluyen una cubeta sellada "A" para hacer el autocero y una cubeta "B" que se utiliza para validar o calibrar. La lectura esperada del estándar "B" es de 0.80 ±0.07 mg/L de Hierro a 25°C.

Suministrados con Certificado de Análisis

- Código de producto
- Número de lote
- Fecha de caducidad

- Valor estándar a 25°C
- Medidor de referencia trazable al NIST

CÓMO PEDIR

Los patrones CAL Check trazables a NIST de Hierro de rango bajo se usan como método de validación y calibración del HI97746-11. Tienen un rango de trabajo de rango de 0 a 1.60 mg/L (ppm de Hierro) y se suministran con el certificado de análisis que proporcionan el número de lote, valores de referencia y la fecha de caducidad para la trazabilidad.