

HI8931DN (0.0 a 199.9 $\mu\text{S}/\text{cm}$)

SKU: HI 8931DN



RESUMEN

La serie HI8931 son medidores de conductividad y controladores montados en panel diseñados para simplificar su uso en una amplia gama de aplicaciones de procesos industriales.

- Disponible en cuatro modelos con diferentes rangos de medición
- La compensación de temperatura garantiza lecturas compensadas rápidas y precisas incluso durante fluctuaciones repentinas de temperatura.
- Pantalla LCD retroiluminada para una fácil visualización.

DESCRIPCIÓN

HI 8931 es un controlador de conductividad montado en panel diseñado para la simplicidad de uso. Para aplicaciones en línea, utilice la sonda HI 7635, mientras que para tanques se recomienda el HI 7638 con roscas externas. Estas sondas se proporcionan con un sensor NTC incorporado para mediciones conductividad con compensación de temperatura.

HI 8931 también cuenta con una conexión directa de hasta 20 m (67'), sin necesidad de amplificar la señal de la sonda de conductividad.

Usando el HI 8931, en relación con un transmisor de salida de 4-20 mA (HI 8936 o la serie HI 8936L) asegurará una señal fuerte, libre de interferencias a distancias de hasta 300 metros (1000 ').

ESPECIFICACIONES

Rango	0.0 a 199.9 µS/cm
Resolución	0.1 µS/cm
Precisión	±2% F.S.(excluyendo error de sonda)
Salida desde el transmisor	HI 8936D / DL
Compensación de temperatura	Automática,, 0 a 60°C con b=2%/°C; ver también transmisor HI 8936
Salidas	DIN (Sonda) o 4-20 mA (transmisor)
Sonda de conductividad	HI 7635 para aplicaciones en línea o HI 3001D para el flujo (no incluido)
Calibración	Manual, dos puntos, a través de cortadoras de desplazamiento y pendiente
Grabadora de salida	0-20mA o 4-20 mA (aislado)
Punto y alarma del relé	1, aislado, 2A, máx. 240V, carga resistiva, 1000000 golpes (no protegido por fusible)
Punto del rango	0.0 a 199.9 µS/cm
Rango de alarma	0.0 µS and 100.0 µS
Control de dosificación	APAGADO/AUTO/ENCENDIDO con selección de switch
Control de sobre dosificación	Ajustable desde 5 min a 60 min con perilla o desactivar la correa de alambre desde el panel trasero
Retroiluminación	Continua

Fuente de alimentación	115 VAC ±10% o 230 VAC ±10%; 50/60 Hz
Carcasa	Cuerpo ABS y panel frontal retardante de llamas; impermeable en la portada frontal transparente
Ambiente	-10 a 50°C (14 a 122°F); HR máx. 95% no condensante
Corte del panel	141 x 69 mm (5.6 x 2.7")
Peso	1 kg (2.2 lb.)

ACCESORIOS

SOLUCIONES

- **HI 7033L** 84 uS /cm, solución de calibración 500 ml
- **HI 7031L** 1413 uS /cm de solución de calibración, 500 ml
- **HI 7030L** 12880 uS /cm de solución de calibración, 500 ml
- **HI 7034L** 80000 uS /cm de solución de calibración, 500 ml
- **HI 7035L** 111800 uS /cm de solución de calibración, 500 ml
- **HI 7039L** 5000 uS /cm, solución de calibración 500 ml

SONDAS

- **HI 3001D** PEI / cuerpo de PVDF, 20 mm sonda de conductividad con sensor de temperatura interno, 1/2 "rosca NPT frontal (flujo a través de) y 3/4" NPT espalda (inmersión / tubo) de montaje, conector DIN y 3 m (9,9 ') Otras sondas de cable disponibles bajo petición

CÓMO PEDIR

- **El HI 8931DN** Controlador de conductividad (0.0 a 199.9 µS/cm), se suministra con soportes de montaje e instrucciones.