

Sonda de conductividad inductiva HI7650-5m (16,4')

SKU: HI 7650-1005



RESUMEN

Esta sonda de conductividad inductiva está diseñada para trabajar con el HI720 para medir la conductividad en aplicaciones industriales. Con un cuerpo de PVC duradero y un sensor de temperatura Pt100 opcional, puede confiar en que este electrodo resistirá el entorno de su proceso.

- La medición se basa en el acoplamiento inductivo de dos transformadores toroidales por el líquido.
- Modelos con sensor de temperatura incorporado para Compensación Automática de Temperatura.
- Construido para el uso diario y exigente en aplicaciones industriales.

DESCRIPCIÓN

Sonda de Conductividad Inductiva

Permite mediciones de conductividad sin ningún contacto eléctrico entre los electrodos y el fluido del proceso.

Modelos con Sensor de Temperatura Pt100 Incorporado

Sin Electrodos

Problemas comunes como la polarización y la contaminación se eliminan y no afectarán el rendimiento del sensor sin electrodos.

Variedad de Longitudes de Cable

Los modelos de sonda varían en longitud de cable para adaptarse a cualquiera de sus necesidades de proceso.

Cuerpo de PVC

Este material resistente es ideal para mediciones tanto en interiores como en exteriores.

Clasificación IP67

Totalmente protegido contra el polvo (6) y también puede soportar ser sumergido en 1m (aproximadamente 3.3 pies) de agua estática durante hasta 30 minutos (7).

ESPECIFICACIONES

Peso	2 kg
------	------