

Módulo pH/ORP/ISE – HI 6000-2

SKU: HI 6000-2



RESUMEN

Nuestro módulo pH/ORP/ISE (HI6000-2) es compatible con nuestro sistema modular multiparámetro.

- Flexibilidad en las unidades de concentración
- Versatilidad con métodos incrementales
- Gestión integral de datos

DESCRIPCIÓN

Medición

- Mide **pH** o **mV** con compensación de temperatura (**HI6000-1**).
- Mide **pH**, **mV** o **ISE** (Electrodos Selectivos de Iones) con compensación de temperatura (**HI6000-2**).

- Los perfiles específicos para aplicaciones permiten realizar mediciones rápidas y directas sin necesidad de actualizar la configuración del sensor o del sistema.
- Registro activo durante la medición.
- Indicador de estabilidad de medición (utilizando la configuración de Criterios de Estabilidad).
- Modos de lectura:
 - Lectura directa y directa/autohold.
 - Adición Conocida, Resta Conocida, Adición de Analito y Resta de Analito (**HI6000-2**).
- Compensación de temperatura automática (utilizando el sensor de temperatura) o configurada manualmente.
- Mensajes audibles y/o alarmas para mediciones fuera de los límites predefinidos.
- Aislamiento galvánico para mediciones de pH/ORP.

Calibración

- **Calibración de pH** utilizando:
 - Hasta cinco buffers de pH de Hanna Instruments (pH 1.68, 3.00, 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01 y 12.45).
 - Hasta cinco buffers personalizados.
- **Calibración de mV** utilizando un único punto para calibrar el offset.
- **Calibración de ISE** utilizando:
 - Hasta cinco valores estándar nominales (por ejemplo, para ppm: 0.010, 0.100, 1.00, 10.0, 100, 1000, 10000 ppm).
 - Hasta cinco soluciones personalizadas (suministradas por el usuario).

ESPECIFICACIONES

Peso	0,11 kg
------	---------