

Tester de pH / ORP / Temperatura – HI98121

SKU: HI 98121


RESUMEN

El HI98121 es un medidor impermeable de pH, ORP y temperatura. La carcasa de este medidor ha sido completamente sellada contra la humedad y está diseñada para flotar. El electrodo de reemplazo con conector redondo de acero inoxidable significa que no hay agujas para doblar o romper durante el reemplazo. Cuando la unión de la tela se obstruye y el tiempo de respuesta es lento, simplemente extraiga 3 mm (1/8") para eliminar la obstrucción y mejorar el tiempo de respuesta y la estabilidad. El sensor de temperatura de acero inoxidable expuesto en estos modelos facilita una medición de temperatura más rápida y precisa.

- Impermeable



- Electrodo de pH Reemplazable



- Calibración Automática del pH en Dos Puntos

DESCRIPCIÓN

El **HI98121** es un medidor impermeable de pH, ORP y temperatura. La carcasa de este medidor ha sido completamente sellada contra la humedad y está diseñada para flotar. El electrodo de reemplazo con conector redondo de acero inoxidable significa que no hay agujas para doblar o romper durante el reemplazo. Cuando la unión de la tela se obstruye y el tiempo de respuesta es lento, simplemente extraiga 3 mm (1/8") para eliminar la obstrucción y mejorar el tiempo de respuesta y la estabilidad. El sensor de temperatura de acero inoxidable expuesto en estos modelos facilita una medición de temperatura más rápida y precisa.

ESPECIFICACIONES

Rango de pH	-2.00 a 16.00 pH
Resolución de pH	0.01 pH
Precisión de pH	±0.05 pH
Calibración de pH	Automática, uno o dos puntos con dos conjuntos de soluciones de calibración estándar (pH 4.01 / 7.01 / 10.01 o pH 4.01 / 6.86 / 9.18)
Compensación de temperatura pH	Automática para lecturas de pH
Rango ORP	±1000 mV
Resolución ORP	1 mV
Exactitud ORP	±2 mV
Rango de temperatura	-5.0 a 60.0°C / 23.0 a 140.0°F
Resolución de temperatura	0.1°C / 0.1°F
Precisión de temperatura	±0.5°C / ±1°F
Electrodo de pH	Electrodo de pH HI73127 reemplazable (incluido)
Electrodo ORP	Sensor de ORP fijo
Apagado automático	Después de 8 minutos sin uso
Tipo de batería/duración	1.5V (4) / aproximadamente 250 horas de uso continuo

Ambiente	-5 a 50 °C (23 a 122 °F); RH max 100%
Dimensiones	163 x 40 x 26 mm (6.4 x 1.6 x 1.0")
Peso	100 g (3.5 oz.)

ACCESORIOS

- **HI73127** Electrodo de pH
- **HI7007L** Solucion estanda pH 7.01
- **HI7004L** Solucion estanda pH 4.01

CÓMO PEDIR

El **HI98121** (ORP / pH) se suministra con electrodo de pH **HI73127**, herramienta de extracción de electrodo **HI73128**, baterías y manual de instrucciones.