


Solución Estándar para Conductividad 12.880 $\mu\text{S}/\text{cm}$ en Botella FDA (500 mL) – HI8030L


SKU: HI 8030L

RESUMEN

El HI8030L es un estándar de conductividad de calidad superior de 12,880 $\mu\text{S}/\text{cm}$ que se prepara contra una solución de cloruro de potasio trazable con NIST y se suministra con un Certificado de Análisis. El HI8030L viene en una botella opaca que cumple con los requisitos de la FDA. Las soluciones de conductividad de Hanna tienen el número de lote y la fecha de caducidad claramente marcados en la etiqueta y son herméticos con un sello a prueba de manipulaciones para garantizar la calidad de la solución. La línea de estándares de conductividad de Hanna ha sido especialmente formulada para tener una caducidad de 5 años desde la fecha de fabricación para una botella sin abrir.



Suministrado con Certificado de Análisis





Botella hermética con sello a prueba de manipulaciones para garantizar la calidad

DESCRIPCIÓN

La calibración adecuada del sistema de medición del sensor/instrumento asegurará que sus resultados sean precisos y repetibles. El uso de soluciones de calibración estándar es fundamental para la correcta calibración de un sistema de medición. Las soluciones de calibración de rangos de conductividad de HANNA han sido producidas para asegurar el máximo de efectividad para medidores de conductividad y sondas.

ESPECIFICACIONES

Valor EC @25°C	12880 µS/cm
Tamaño	500 mL
Empaque	1 botella
Botella FDA	Si
Certificado	Si

ACCESORIOS

calibración,para,conductividad,medición,soluciones,sistema,sondas,HANNA,rangos,sido,máximo,efectividad,asegurar,correcta,producidas,medidores,adecua

La calibración adecuada del sistema de medición del sensor/instrumento asegurará que sus resultados sean precisos y repetibles. El uso de soluciones de calibración estándar es fundamental para la correcta calibración de un sistema de medición. Las soluciones de calibración de rangos de conductividad de HANNA han sido producidas para asegurar el máximo de efectividad para medidores de conductividad y sondas.
