



Cable Serial RS232 de 5 a 9 Pines para Conexi?n a PC – HI920011

## Description

El HI920011 es un cable serial RS232 de 5 a 9 pines para conexión a PC que permite una fácil transferencia de datos desde una variedad de medidores Hanna. El HI920011 tiene un conector RS232 hembra de 9 pines en un extremo y un conector hembra DIN de 5 pines en el otro extremo. El cable serial es para usar con los medidores de turbidez portátiles de Hanna Instruments y el Medidor Multiparámetro HI9829 que se usan para probar el agua potable y el agua ambiental para cumplir con los estándares gubernamentales y para monitorear el agua utilizada en la fabricación de alimentos y bebidas.

### Conector DIN de 5 pines

### Conector RS232 de 9 pines

## Especificaciones

### Especificaciones de Absorbancia

|                 |                                                                             |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Fuente de luz   | Lámpara de tungsteno                                                        |
| Detector de luz | Fotocelda de silicio con filtro de interferencia de banda estrecha @ 525 nm |

### Especificaciones adicionales

|                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Intervalo                   | 0.00 a 5.00 mg/L (ppm)        |
| Resolución                  | 0.01 mg/L                     |
| Exactitud @ 25 ° C (77 ° F) | ±0.04 mg/L ±2% de la lectura. |

|                          |                                                                                                                                                                |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Método                   | La adaptación del método de la US EPA 315B (fenantrolina) y el método estándar 3500-Fe B                                                                       |
| Apagado automático       | Después de diez minutos de no uso en modo de medición; Después de una hora de no utilización en el modo de calibración; Con recordatorio de la última lectura. |
| Condiciones ambientales  | 0 a 50 ° C (32 a 122 ° F); HR max 95% sin condensación                                                                                                         |
| Peso                     | 360g (12.7oz.)                                                                                                                                                 |
| Tipo de Batería          | Batería de 9V                                                                                                                                                  |
| Dimensiones              | 193 x 104 x 69 mm (7.6 x 4.1 x 2.7")                                                                                                                           |
| Información PARA ORDENAR | El HI96721 se suministra con celdas de medición con tapas (2), batería de 9V, certificado de calidad del instrumento y manual de instrucciones                 |