



Termómetro Plegable Checktemp® 4- HI151 Rojo

## Description

# Características Destacadas del Checktemp® 4

### Diseño Ergonómico con Agarre de Goma

Checktemp® 4 tiene un diseño ergonómico que se adapta cómodamente a la mano. Utiliza caucho vulcanizado disponible en seis colores diferentes para un agarre antideslizante.

### Carcasa Resistente al Agua

El termómetro Checktemp es completamente resistente al agua según los estándares IP67. Este estándar garantiza inmersión continua en agua hasta 1 metro (3 pies) de profundidad. Además, los medidores flotan si se caen accidentalmente en una olla, tina o cualquier otro recipiente.

### Sonda de Penetración

La sonda afilada de acero inoxidable AISI 316 es ideal para probar alimentos frescos, cocidos y semicongelados. El termistor NTC, ubicado en la punta de detección, permite medir alimentos de hasta 2 cm (0,79 pulgadas) de espesor.

### Certificado de Calidad del Instrumento para Trazabilidad

HI151 está calibrado en cinco puntos (-20.0, 0.0, 25.0, 60.0 y 120.0 °) y probado en tres puntos utilizando medidores de referencia cuya precisión es rastreada hasta NIST en los EE. UU. o estándares físicos nacionales aceptables internacionalmente. Cada medidor está serializado y se suministra con un certificado de calidad del instrumento.

## CAL-Verificar

En todos los termómetros, la electrónica se desvía con el tiempo. Cada vez que se enciende el termómetro, la pantalla LCD mostrará "CAL" y luego "-0-", lo que indica que se ha verificado la calibración de fábrica y que el termómetro está listo para usar.

## Despertar con Sensor de Movimiento

El medidor tiene un modo de ahorro de energía ajustable que se puede desactivar. Este modo se puede programar para apagar la pantalla y conservar energía después de 1, 2, 8 o 60 minutos. Un sensor de movimiento integrado detecta cuando se levanta el medidor y automáticamente vuelve a encender la pantalla.

## Evita la Contaminación Cruzada



**HI151**  
Blanco, para productos lácteos.



**HI151-1**  
Rojo, para carne cruda.



**HI151-2**  
Azul, para pescado crudo.



**HI151-3**  
Amarillo, para carne cocida.



**HI151-4**  
Verde, para ensaladas y frutas.



**HI151-5**  
Marrón, para vegetales.

Termómetros Checktemp® 4 con diseño ergonómico y características avanzadas.

## Especificaciones

<b>Código</b>	HI151-1
<b>Intervalo</b>	-50.0 a 300 °C / -58.0 a 572.0 °F
<b>Resolución</b>	0.1 °C (-50.0 a 199.9 °C); 1.0 °C (200.0 a 300.0 °C) 0.1 °F (-58.0 a 199.9 °F); 1.0 °F (200.0 a 572.0 °F)
<b>Exactitud</b>	± 0.4 °C (-50.0 a -30.0 °C); ± 0.2 °C (-30.0 a 170.0 °C) ± 0.4 °C (170.0 a 199.9 °C); ± 1.0 °C ± 1 dígito (200.0 a 300.0 °C) ±0.8 °F (-58.0 a -22.0 °F); ±0.4 °F (-22.0 a 199.9 °F) ±1.0 °F (200.0 a 392.0 °F); ±2.0 °F ± 1 dígito (392.0 a 572.0 °F)
<b>Sonda</b>	De acero inoxidable con punta de penetración; 103 x 3 mm (diám.) (4.06 x 0.12" diám.)
<b>Calibración</b>	De fábrica
<b>Batería</b>	lón-litio CR2032 (2) / aprox. 4,000 horas de uso continuo
<b>Apagado automático</b>	1 min, 2 min (valor por defecto), 8 min, 60 min.u OFF
<b>Condiciones ambientales</b>	-30.0 a 50.0°C (32.0 a 122.0°F)
<b>Dimensiones</b>	165 x 45 x 24 mm (6.5 x 1.8 x 0.9")

---

<b>Peso</b>	85 g (3.0 oz)
<b>Clasificación de la carcasa</b>	IP67, carcasa flotante