



Termómetro Plegable Checktemp® 4- HI151 Rojo

Description

Características Destacadas del Checktemp® 4

Diseño Ergonómico con Agarre de Goma

Checktemp® 4 tiene un diseño ergonómico que se adapta cómodamente a la mano. Utiliza caucho vulcanizado disponible en seis colores diferentes para un agarre antideslizante.

Carcasa Resistente al Agua

El termómetro Checktemp es completamente resistente al agua según los estándares IP67. Este estándar garantiza inmersión continua en agua hasta 1 metro (3 pies) de profundidad. Además, los medidores flotan si se caen accidentalmente en una olla, tina o cualquier otro recipiente.

Sonda de Penetración

La sonda afilada de acero inoxidable AISI 316 es ideal para probar alimentos frescos, cocidos y semicongelados. El termistor NTC, ubicado en la punta de detección, permite medir alimentos de hasta 2 cm (0,79 pulgadas) de espesor.

Certificado de Calidad del Instrumento para Trazabilidad

HI151 está calibrado en cinco puntos (-20.0, 0.0, 25.0, 60.0 y 120.0 °F) y probado en tres puntos utilizando medidores de referencia cuya precisión es rastreable hasta NIST en los EE. UU. o estándares físicos nacionales aceptables internacionalmente. Cada medidor está serializado y se suministra con un certificado de calidad del instrumento.

CAL-Verificar

En todos los termómetros, la electrónica se desvía con el tiempo. Cada vez que se enciende el termómetro, la pantalla LCD mostrará "CAL" y luego "0-0", lo que indica que se ha verificado la calibración de fábrica y que el termómetro está listo para usar.

Despertar con Sensor de Movimiento

El medidor tiene un modo de ahorro de energía ajustable que se puede desactivar. Este modo se puede programar para apagar la pantalla y conservar energía después de 1, 2, 8 o 60 minutos. Un sensor de movimiento integrado detecta cuando se levanta el medidor y automáticamente vuelve a encender la pantalla.

Evita la Contaminación Cruzada



HI151

Blanco, para productos lácteos.



HI151-1

Rojo, para carne cruda.



HI151-2

Azul, para pescado crudo.



HI151-3

Amarillo, para carne cocida.



HI151-4

Verde, para ensaladas y frutas.



HI151-5

Marrón, para vegetales.

Termómetros Checktemp® 4 con diseño ergonómico y características avanzadas.

Especificaciones

Código	HI151-1
Intervalo	-50.0 a 300 °C / -58.0 a 572.0 °F
Resolución	0.1 °C (-50.0 a 199.9 °C); 1.0 °C (200.0 a 300.0 °C) 0.1 °F (-58.0 a 199.9 °F); 1.0 °F (200.0 a 572.0 °F)
Exactitud	± 0.4 °C (-50.0 a -30.0 °C); ± 0.2 °C (-30.0 a 170.0 °C) ± 0.4 °C (170.0 a 199.9 °C); ± 1.0 °C ± 1 dígito (200.0 a 300.0 °C) ± 0.8 °F (-58.0 a -22.0 °F); ± 0.4 °F (-22.0 a 199.9 °F) ± 1.0 °F (200.0 a 392.0 °F); ± 2.0 °F ± 1 dígito (392.0 a 572.0 °F)
Sonda	De acero inoxidable con punta de penetración; 103 x 3 mm (diám.) (4.06 x 0.12" diám.)
Calibración	De fábrica
Batería	Li-ion-litio CR2032 (2) / aprox. 4,000 horas de uso continuo
Apagado automático	1 min, 2 min (valor por defecto), 8 min, 60 min. u OFF
Condiciones ambientales	-30.0 a 50.0 °C (32.0 a 122.0 °F)
Dimensiones	165 x 45 x 24 mm (6.5 x 1.8 x 0.9")
Peso	85 g (3.0 oz)
Clasificación de la carcasa	IP67, carcasa flotante