



Controlador Digital de ORP Montado en la Pared con Punto de Ajuste Único y Matching Pin – HI22111

Description

Sistema de Alarma a Prueba de Fallos

El exclusivo Sistema de Alarma a Prueba de Fallas de Hanna protege contra problemas causados por fallas en el suministro de energía o interrupciones de la señal, que son riesgos típicos en entornos industriales. Una condición de alarma se indica mediante un LED rojo, ubicado directamente en el panel frontal del controlador.

Salida de Registrador Aislada

Para mejorar la resolución de problemas y la capacidad de registrar datos mientras se monitorea, simplemente conecte un dispositivo de registro a los contactos de salida de 4 a 20 mA del instrumento, convenientemente ubicados en el panel frontal, para obtener una copia de los resultados a pedido.

Construcción de Calidad

Alojado en una carcasa de polipropileno resistente, modular y reforzada con fibra que resiste los efectos nocivos de la mayoría de los productos químicos.

Instalación Simple

El HI22111 tiene orificios de montaje moldeados en la carcasa para asegurar una instalación simple, rápida y segura sin la necesidad de hardware adicional.

Matching Pin

Una entrada diferencial evita problemas debido a la corriente del bucle de tierra, lo que prolonga la vida útil de los electrodos.

Protección de Contraseña

La función de protección con contraseña de Hanna mantiene estos controladores a salvo de manipulaciones. Solo los usuarios con la contraseña adecuada pueden cambiar la configuración de estos controladores.