



Fotómetro Portátil de Cobre de Rango Alto con CAL Check - HI97702

Description

Debido a su maleabilidad, conductividad térmica y eléctrica y resistencia a la corrosión, el cobre se utiliza en una variedad de aplicaciones industriales y tecnológicas. El cobre también puede estar presente en aguas naturales y efluentes debido al uso generalizado para controlar los crecimientos biológicos en reservorios y tuberías de distribución. El HI96702 utiliza una adaptación del método de bicinconinato aprobado por USEPA para medir concentraciones de cobre de menos de 5.00 mg/L (ppm). Cuando se agrega el reactivo a las muestras que contienen cobre, la muestra se vuelve violeta; cuanto mayor es la concentración, más profundo es el color. El cambio de color asociado se analiza colorimétricamente de acuerdo con la Ley de Lambert-Beer. Este principio establece que la luz es absorbida por un color complementario y la radiación emitida depende de la concentración. Para niveles más altos de cobre, un filtro de interferencia de banda estrecha a 575 nm (amarillo-verde) permite que solo se emita y pase luz amarillo-verde a través de la cubeta de muestra. A medida que aumenta el cambio de color de la muestra reaccionada, también aumenta la absorbancia de la longitud de onda específica de la luz, mientras que la transmitancia disminuye.

Este innovador sistema óptico ofrece un rendimiento superior en precisión, repetibilidad y tiempo necesario para realizar una medición. Este medidor compacto e impermeable tiene un modo tutorial que guía al usuario gráficamente, paso a paso, para realizar una medición. El diseño compacto se adapta cómodamente a la mano para usar en el terreno o en una mesa para uso en un laboratorio.

- LED que genera muy poco calor.
- Filtro de interferencia de banda estrecha de 8 nm con una precisión de +/- 1 nm.
- Detector de referencia que modula el voltaje a LED para una salida de luz constante.
- Una lente de enfoque cóncava que reduce los errores de las imperfecciones en la cubeta.

Funciones en Pantalla

CAL Check

Funciones avanzadas que incluyen CAL-Check para verificar el rendimiento y, si es necesario, recalibrar.

Opciones de Configuración

Las opciones de configuración para la personalización del medidor incluyen formato de fecha y hora, idioma y habilitación



del modo tutorial.

Pantalla Retro Iluminada

LCD de matriz de puntos retro iluminada que ofrece una interfaz de usuario excepcionalmente intuitiva que es fácil de leer y comprender.

Modo Tutorial

Modo tutorial para obtener instrucciones paso a paso para guiar al usuario por primera vez sobre cómo realizar una medición correctamente.

Reaction Timer

Temporizador de reacción incorporado que garantiza la coherencia entre varios usuarios.

CARACTERÍSTICAS/BENEFICIOS del HI97702:

Fuente de Luz Estable:

 El sistema de referencia interno del fotómetro HI97702 compensa cualquier desviación debida a fluctuaciones de energía o cambios de temperatura ambiente. Con una fuente de luz estable, las lecturas son rápidas y estables entre la medición del blanco (cero) y la medición de la muestra.

Fuente de Luz de Alta Eficiencia:

• Las fuentes de luz LED ofrecen un rendimiento superior en comparación con las lámparas de tungsteno. Los LEDs tienen una eficiencia luminosa mucho mayor, proporcionando más luz mientras usan menos energía. También producen poco calor, que de otro modo podría afectar la estabilidad electrónica.

Filtros de Alta Calidad:

• Los filtros ópticos mejorados garantizan una mayor precisión de la longitud de onda y permiten recibir una señal más brillante y fuerte. El resultado final es una mayor estabilidad de medición y menos error de longitud de onda.

Mayor Rendimiento de Luz:

• Una lente de enfoque recoge toda la luz que sale de la cubeta, eliminando errores por imperfecciones y rayones que puedan estar presentes en el vidrio. El uso de lentes convexas reduce la necesidad de indexar cubetas.

Funcionalidad CAL Check:

• La función CAL Check exclusiva de Hanna permite la verificación del rendimiento y la calibración del medidor utilizando estándares trazables con NIST. Nuestros viales de estándar CAL Check están desarrollados para simular un valor de absorbancia específico en cada longitud de onda para verificar la precisión de las lecturas posteriores.

Tamaño de Cubeta Grande:

La celda de muestra del HI97702 se adapta a una cubeta de vidrio redonda con una longitud de trayectoria de 25 mm. La longitud de trayectoria relativamente larga de la cubeta de muestra permite que la luz pase a través de una mayor cantidad de la solución de muestra, lo que garantiza mediciones precisas incluso en muestras de baja absorbancia.



Pantalla de Matriz de Puntos Intuitiva:

• El HI97702 está diseñado con una pantalla LCD gráfica retro iluminada. Con teclas virtuales, indicador de estado de la batería y mensajes de error. Los usuarios encontrarán la interfaz del medidor intuitiva y fácil de leer. Una tecla de ayuda dedicada proporciona información relacionada con el funcionamiento actual del medidor y se puede utilizar en cualquier etapa del proceso de configuración o medición para mostrar ayuda contextual.

Protección de Apagado Automático:

 El medidor usa tres baterías AA comunes que permiten tomar alrededor de 800 mediciones. La función de apagado automático apaga automáticamente el medidor después de 15 minutos de inactividad para conservar la vida útil de la batería.

Especificaciones

Especificación Detalle Código de producto HI97702

Intervalo de Cobre HR 0.00 a 5.00 mg/L (como Cu)

Resolución de cobre HR 0.01 mg/L

Exactitud de cobre HR ±0.02 mg/L ±4 de la lectura a 25 °C Método de cobre HR Modificación del método EPA

Fuentes de luz Diodo emisor de luz Detector de luz Fotocelda de silicio

Ancho de banda del filtro 8 nm

Exactitud de la longitud de onda del filtro ±1.0 nm

Registro 50 lecturas (registro automático) Suministro de energía Alcalina 1.5 V AA (3 pzas.)

Duración de la batería > 800 mediciones (sin retroiluminación)

Apagado automático Después de 15 minutos de inactividad (30 minutos antes de una medición)

Condiciones ambientales 0 a 50 °C (32 a 122 °F); 0 a 100% HR Dimensiones 142.5 x 102.5 x 50.5 mm (5.6 x 4.0 x 2.0")

Peso 380 g (13.4 oz.)