



Electrodo de pH HALO con Cuerpo de PEI Relleno de Gel y Bluetooth – HI12302

Description

¡Descarga la aplicación GRATUITA y prueba antes de comprar!

El HI12302 es un revolucionario electrodo de pH que incorpora la tecnología Bluetooth Smart (Bluetooth 4.0) con un diseño específico para cada aplicación. Este electrodo tiene muchas características que lo hacen ideal para ser utilizado en terreno o en la sala de producción. Estas características incluyen vidrio de baja temperatura (LT), bulbo esférico, sensor de temperatura integrado, cuerpo de PEI y referencia de unión doble con electrolito en gel sin plata.

Punta Esférica de Vidrio

El bulbo esférico es para uso general en entornos de laboratorio y aplicaciones que miden soluciones acuosas debido a su gran área de superficie. Otras formas de punta incluyen cónica para penetración y punta plana para mediciones de superficie.

Sensor de Temperatura Incorporado

El HI12302 presenta un sensor de temperatura termistor incorporado que se encuentra en la punta del electrodo de pH. Un sensor de temperatura termistor proporciona una lectura de temperatura de alta precisión y debe estar lo más cerca posible del electrodo de pH para compensar el efecto que la temperatura tiene sobre el potencial de la membrana como lo predice la ecuación de Nernst. Al tener una lectura precisa, es posible proporcionar una lectura compensada por temperatura.

Cuerpo de PEI

El cuerpo del HI12302 está compuesto de resina de polieterimida (PEI). El PEI es adecuado para una amplia gama de aplicaciones y se destaca en mediciones de terreno debido a su durabilidad. La protección alrededor de la punta esférica

de vidrio minimiza la rotura debido a golpes o caídas accidentales del electrodo. El PEI es un plástico de alta calidad que es químicamente resistente a muchos productos químicos agresivos.

Unión de Referencia Doble de Cerámica

El HI12302 es un diseño de unión doble. Los electrodos de pH están disponibles como unión simple o unión doble. La unión, también conocida como puente de sal, es un componente necesario del circuito eléctrico. El movimiento de iones debe fluir a través de la unión para una lectura constante. La parte exterior de la celda de referencia tiene una unión de cerámica simple. Una unión de cerámica simple permite que el electrolito en gel fluya a una velocidad de 15 a 20 ?L/hora.

Los electrodos convencionales son normalmente de unión simple. En condiciones adversas, como alta presión, alta temperatura, soluciones altamente ácidas o alcalinas, el flujo positivo del electrolito a través de la unión se invierte, lo que da como resultado la entrada de la solución de muestra en el compartimiento de referencia. Si esto no se controla, el electrodo de referencia puede contaminarse y provocar la falla completa del electrodo. Otro posible problema con los electrodos de unión simple es la obstrucción de la unión debido a la precipitación del cloruro de plata (AgCl). La plata puede precipitarse fácilmente en muestras que contienen el estándar Tris o metales pesados. Cuando la solución de electrolito hace contacto con la muestra, algo de AgCl precipitará en la superficie externa de la unión. El resultado son lecturas desviadas obtenidas del sensor. El sistema de doble unión de Hanna, como su nombre lo indica, tiene dos uniones, de las cuales solo una está en contacto con la muestra. En condiciones adversas, la misma tendencia de ingreso de la muestra es evidente. Sin embargo, como el sistema de referencia del electrodo está físicamente separado del área del electrolito, la contaminación del electrodo se reduce al mínimo. La probabilidad de obstrucción de la unión también se reduce con un electrodo de unión doble, ya que la celda de referencia externa utiliza una solución de relleno que es "sin plata". Como no hay presencia de plata, no hay precipitado que pueda obstruir la unión.

Aplicación Hanna Lab

Los electrodos de pH HALO pueden ser conectados con el medidor edge^{blu} HI2202 o con un dispositivo compatible con Apple o Android a través de la aplicación Hanna Lab.

La aplicación Hanna Lab convierte un dispositivo compatible con Apple o Android en un medidor de pH completo cuando se utiliza con la sonda de pH HALO de Hanna con tecnología Bluetooth Smart. Las funciones incluyen calibración, medición, registro de datos, gráficos y traspaso de datos. La medición y el registro de pH y la temperatura a intervalos de un segundo comienzan tan pronto se conecta la sonda. Las mediciones pueden ser visualizadas en la pantalla como datos tabulados o como un gráfico. El gráfico puede ser panorámico y ampliado con la tecnología del zoom táctil para mejorar la visualización.

Calibración de Cinco Puntos

La aplicación Hanna Lab incorpora una calibración de sonda que utiliza hasta cinco estándares de pH que se reconocen automáticamente y la temperatura se corrige a 25.0°C durante la calibración.

Datos en Tiempo Real

Visualización del pH y la temperatura actualizados a cada segundo. Las lecturas se guardan automáticamente en un archivo de historial, limitadas únicamente por la memoria disponible en el dispositivo.

Representación Gráfica Dinámica

Las mediciones pueden ser visualizadas en la pantalla como datos tabulados o como un gráfico. El gráfico puede ser panorámico y ampliado con la tecnología del zoom táctil para mejorar la visualización.

GLP (Buenas Prácticas de Laboratorio)

Muestra la fecha y la hora de la calibración actual, el offset y la pendiente media del electrodo, junto con los valores calibrados, los valores de mV, la temperatura y las pendientes entre cada valor de solución.

Aviso de Calibración y Alarmas de Medición

La aplicación Hanna Lab avisa cuando HALO necesita calibración o si se excede un rango de medición.

Registrar y Compartir Datos

Los archivos de registro guardados pueden ser anotados con la información específica de la medición. Los datos se comparten fácilmente por correo electrónico en formato CSV.

Ayuda y Tutoriales

El modo de demostración ayuda a explorar las características de la aplicación Hanna Lab. La información general está disponible en la ayuda, así como las recomendaciones de mantenimiento, información de contacto, información del HALO y un tutorial de pH.

Características/Beneficios de la Aplicación Hanna Lab:

Se conecta a los electrodos HALO a través de la tecnología Bluetooth Smart (Bluetooth 4.0)

- Calibración de pH de hasta cinco puntos con siete soluciones de pH estándar disponibles
- Recordatorio de calibración: Alerta cuando HALO necesita calibración
- Datos en tiempo real: Muestra el pH y la temperatura actualizados a cada segundo
- GLP básico: Muestra la fecha y hora de la calibración actual junto con el offset de la sonda y la pendiente media
- GLP completo: Muestra la fecha y hora de la calibración actual junto con el offset de la sonda y la pendiente media junto con las soluciones utilizadas en la calibración, los valores de mV, la temperatura y las pendientes entre cada valor calibrado
- Representación gráfica dinámica: La medición puede ser visualizada como datos tabulados o como un gráfico. Los ejes del gráfico pueden ser ampliados utilizando la tecnología del zoom táctil para mejorar la visualización

- Alarmas de medición: La aplicación Hanna Lab alerta si se excede el rango de medición

Etiquetado con un botón

- Presionando el icono de la aplicación de Hanna Lab o el botón en el HALO marcará los datos de muestra para facilitar la referencia

Registro de datos con anotaciones personalizadas

- Los archivos de registro guardados pueden ser anotados con información específica de medición
- Los datos se guardan automáticamente a cada hora

Cuatro maneras de guardar y compartir datos:

- Todos los datos desde la última grabación automática
- Solo anotaciones
- Todos los datos dentro de un intervalo de tiempo
- Anotaciones sólo dentro de un intervalo de tiempo

Compartir datos por correo electrónico en formato CSV

Ayuda y tutoriales:

- Modo de demostración para ayudar a explorar las características de la aplicación Hanna Lab
- Información general sobre la aplicación
- Información general HALO
- Tutorial de pH
- Tutorial de mantenimiento
- Información del contacto

Compatibilidad:

Los electrodos de pH HALO son compatibles con el medidor edgeblu HI2202 y los siguientes dispositivos:

Android

Compatible con la mayoría de los dispositivos equipados con la tecnología Bluetooth Smart (Bluetooth 4.0) y con Android 4.3 o posterior.

iOS

iPad (tercera generación o más reciente), iPhone (4S o más reciente), iPod Touch (quinta generación o más reciente). Se puede encontrar la información sobre qué productos tienen la tecnología Bluetooth Smart (4.0), también conocida como baja energía (LE).

Especificaciones

Material del cuerpo	PEI
Referencia	Doble, Ag / AgCl
Unión	Sencilla de cerámica
Electrolito	Gel
Intervalo	pH: 0 a 12
Presión máxima	2 bares

Forma de la punta	esférica
Diámetro	12 mm
Longitud del cuerpo/ longitud total	100 mm / 165 mm
Temperatura de operación recomendada	-5 a 70 ° C (23 a 158 ° F)
Condiciones de operación	0.0 a 50.0 °C (32.0 a 122.0 °F), el módulo electrónico no es impermeable
Sensor de temperatura	Si
Matching pin	No
Amplificador	Si
Digital	Si
Conexión	Bluetooth inteligente (Bluetooth 4.0), alcance de 10 m (33')
Tipo de batería/duración	Ion litio CR2032 3V / aproximadamente 500 horas
Aplicaciones	Aplicaciones de campo
Información para ordenar	El HI12302 (HALO™) se suministra con solución de almacenamiento, solución de limpieza, solución de pH 7.01, solución de pH 4.01, batería, certificado de calidad y manual de instrucciones. Teléfono inteligente y tableta no incluidos.

Hanna Lab App especificaciones

Intervalo	-2.000 a 16.000 pH / \pm 800 mV / -20.0 a 120.0 °C * (se reducirá a límites reales de sonda / sensor)
Resolución	0.1, 0.01, 0.001 pH / 1, 0.1 mV
Exactitud (@25 °C/ 77°F)	\pm 0.005 pH / pm 0.3 mV
Puntos de calibración	Hasta cinco puntos con siete buffers estándar
Soluciones de calibración	1.68, 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01, 12.45, pH
Compensación de temperatura	Automático de -5.0 a 100.0 °C / (se reducirá a límites reales de sonda / sensor)
Compatibilidad/ requisitos del sistema	Android: Compatible con la mayoría de los dispositivos equipados con Bluetooth tecnología inteligente (Bluetooth 4.0) y con Android 4.3 o posterior. iOS: compatible con iPad (tercera generación o más reciente), iPhone (4S o más reciente), iPod Touch (5ª generación o más reciente)
Descarga de la aplicación	La aplicación Hanna Lab está disponible de forma gratuita desde la Play Store o la App Store