HidrÃ³xido de Sodio 0.01N, 1L â€“ HI70455

Description

Especificaciones

Intervalo	0.0 a 30.0 ppm
ResoluciÃ³n	0.1 ppm
Exactitud @25Â°C/77Â°F	Â± 1.0 ppm Â± 5% de la lectura
Fuente de luz	LED @ 525 nm
Detector de luz	Fotocelda de silicio
MÃ©todo	AdaptaciÃ³n de los MÃ©todos EstÃ¡ndar para el Estudio de Aguas y Aguas Residuales, 18Âª ediciÃ³n, mÃ©todo azul heteropoli-molibdeno
Condiciones ambientales	0 a 50Â°C (32 a 122Â°F); HR max 95% no condensante
Tipo de BaterÃa	(1) 1.5 V AAA
Apagado automÃ¡tico	DespuÃ©s de diez minutos de inactividad
Dimensiones	81.5 mm x 61 mm x 37.5 mm (3.2 "x 2.4" x 1.5 ")
Peso	64 g (2.25 onzas)
InformaciÃ³n para ordenar	El CheckerÂ® HI717 se suministra con celdas de muestra con tapa (2), kit de reactivos de arranque de fosfato IA para 20 pruebas (1 frasco de reactivo A de fosfato IA, 20 paquetes de reactivo B de fosfato IA), baterÃa, manual de instrucciones y guÃa rÃ¡pida.