



Fotómetro Portátil para Hidracina - solo medidor - HI97704

# **Description**

La hidracina es una sustancia química líquida que se utiliza normalmente en plantas de calentamiento de alta presión debido a sus propiedades como inhibidor de oxígeno, ayudando a evitar la formación de incrustaciones y la corrosión en la propia planta. La hidracina reacciona con el oxígeno disuelto para producir nitrógeno y agua; esto es una ventaja sobre el tratamiento con sulfito porque no produce ningún sólido disuelto en el agua hervida. La hidracina también se utiliza como fuente de energía en elementos combustibles, como agente reductor para la recuperación de metales y como intermediario en la producción de insecticidas, herbicidas, productos farmacéuticos y muchos otros productos químicos.

El HI97704 utiliza una Adaptación de los Métodos Estándar para el Manual de ASTM de Tecnología Ambiental y del Agua, Método D1385, método de p-dimetilaminobenzaldehído para medir concentraciones de hidracina de hasta 400 ?g / L (ppb). Cuando se agrega el reactivo a muestras que contienen hidracina, la muestra se vuelve amarilla; cuanto mayor es la concentración, más profundo es el color. El cambio de color asociado se analiza colorimétricamente de acuerdo con la Ley de Lambert-Beer. Este principio establece que la luz es absorbida por un color complementario y la radiación emitida depende de la concentración. Para la determinación de hidracina, un filtro de interferencia de banda estrecha a 466 nm permite que solo se emita luz azul y pase a través de la cubeta de muestra.

Este innovador sistema óptico ofrece un rendimiento superior en precisión, repetibilidad y tiempo necesario para realizar una medición. Este medidor compacto e impermeable tiene un modo tutorial que guía al usuario gráficamente, paso a paso, para realizar una medición. El diseño compacto se adapta cómodamente a la mano para usar en el terreno o en una mesa para uso en un laboratorio.

- LED que genera muy poco calor.
- Filtro de interferencia de banda estrecha de 8 nm con una precisión de +/- 1 nm.
- Detector de referencia que modula el voltaje a LED para una salida de luz constante.
- Una lente de enfoque cóncava que reduce los errores de las imperfecciones en la cubeta.

# **Funciones en Pantalla**

### **CAL Check**

Funciones avanzadas que incluyen CAL-Check para verificar el rendimiento y, si es necesario, recalibrar.



## Opciones de Configuración

Las opciones de configuración para la personalización del medidor incluyen formato de fecha y hora, idioma y habilitación del modo tutorial.

## Pantalla Retro Iluminada

LCD de matriz de puntos retro iluminada que ofrece una interfaz de usuario excepcionalmente intuitiva que es fácil de leer y comprender.

# **Modo Tutorial**

Modo tutorial para obtener instrucciones paso a paso para guiar al usuario por primera vez sobre cómo realizar una medición correctamente.

# Temporizador de Reacción

Temporizador de reacción incorporado que garantiza la coherencia entre varios usuarios.

# **CARACTERÍSTICAS/BENEFICIOS del HI97704:**

#### Fuente de Luz Estable:

 El sistema de referencia interno del fotómetro HI97704 compensa cualquier desviación debida a fluctuaciones de energía o cambios de temperatura ambiente. Con una fuente de luz estable, las lecturas son rápidas y estables entre la medición del blanco (cero) y la medición de la muestra.

## Fuente de Luz de Alta Eficiencia::

• Las fuentes de luz LED ofrecen un rendimiento superior en comparación con las lámparas de tungsteno. Los LEDs tienen una eficiencia luminosa mucho mayor, proporcionando más luz mientras usan menos energía. También producen poco calor, que de otro modo podría afectar la estabilidad electrónica.

# Filtros de Alta Calidad::

 Los filtros ópticos mejorados garantizan una mayor precisión de la longitud de onda y permiten recibir una señal más brillante y fuerte. El resultado final es una mayor estabilidad de medición y menos error de longitud de onda.

# Mayor Rendimiento de Luz::

• Una lente de enfoque recoge toda la luz que sale de la cubeta, eliminando errores por imperfecciones y rayones que puedan estar presentes en el vidrio. El uso de lentes convexas reduce la necesidad de indexar cubetas.

## Funcionalidad CAL Check:

• La función CAL Check exclusiva de Hanna permite la verificación del rendimiento y la calibración del medidor utilizando estándares trazables con NIST. Nuestros viales de estándar CAL Check están desarrollados para simular un valor de absorbancia específico en cada longitud de onda para verificar la precisión de las lecturas posteriores.

## Tamaño de Cubeta Grande:

• La celda de muestra del HI97704 se adapta a una cubeta de vidrio redonda con una longitud de trayectoria de 25 mm. La longitud de trayectoria relativamente larga de la cubeta de muestra permite que la luz pase a través de una



mayor cantidad de la solución de muestra, lo que garantiza mediciones precisas incluso en muestras de baja absorbancia.

## Pantalla de Matriz de Puntos Intuitiva:

• El HI97704 está diseñado con una pantalla LCD gráfica retro iluminada. Con teclas virtuales, indicador de estado de la batería y mensajes de error. Los usuarios encontrarán la interfaz del medidor intuitiva y fácil de leer. Una tecla de ayuda dedicada proporciona información relacionada con el funcionamiento actual del medidor y se puede utilizar en cualquier etapa del proceso de configuración o medición para mostrar ayuda contextual.

# Protección de Apagado Automático:

• El medidor usa tres baterías AA comunes que permiten tomar alrededor de 800 mediciones. La función de apagado automático apaga automáticamente el medidor después de 15 minutos de inactividad para conservar la vida útil de la batería.

**Especificaciones** 

**Especificación** Detalle BL101 Código

Intervalo de ORP -2000 a 2000 mV

Resolución

1 mV deORP

Exactitud de

ORP ±5 mV

(@25°C/77°F)

Intervalo de

-5.0 a 105°C (23.0 a 221.0°F) temperatura

Resolución de temperatura

0.1°C (0.1°F)

Exactitud de

±0.5°C (±0.9°F) temperatura

(@25°C/77°F)

Compensación

automática de temperatura

Calibración

proceso calibración: un punto, ajustable (± 50 mV cercano al valor de ORP)

Control de la bomba

caudal seleccionable (0.5 a 3.5 L / hora; 0.13 a 0.92 G / hora) control manual para cebado de bomba

alto y bajo con la opción de habilitar / deshabilitar se activa después de 5 seg. si el controlador registra un conjunto de lecturas consecutivas por encima / debajo del nivel de valores umbral con la opción

**Alarmas** 

habilitar / deshabilitar protección de tiempo extra (1 a 180 min. o apagado) sistema de alarma intuitivo

con luz de fondo roja, verde claro y verde

Entrada externa

entrada para controlador o interruptor de flujo para desactivar la bomba dosificadora en caso de que no haya productos químicos cuando se usa un controlador o no hay flujo cuando se usa un interruptor

de flujo - aislado galvánicamente

Salida de

SPDT 2.5A / 230 VCA relevador de

alarma

Fuente de 100-240 VAC, 50/60 Hz alimentación

Page 3



Especificación **Detalle** 

Consumo de energía

15 VA

Cubierta Bomba integrada en la carcasa, con clasificación IP65

**Condiciones** ambientales

0-50°C (32-122°F), max. 95% HR sin condensar

**Dimensiones** 90 x 142 x 80 mm (3.5 x 5.6 x 1.8")

Peso 910 g (32 oz.)

> La BL101-00 se suministra con sonda de temperatura / ORP HI20083, solución de prueba de ORP, (3), cable de conexión de alimentación, manual de instrucciones y certificados de calidad para instrumento y sonda. BL101-10 (con kit de montaje en línea) se suministra con controlador BL101, sonda de temperatura / ORP HI20083, filtro de aspiración del controlador de piscina, inyector del controlador de piscina, rosca de 1/2", soporte para tubería de Ø 50 mm (2), PVC de aspiración tubo (flexible) (5 m), tubo de inyección de PE (rígido) (5 m), válvulas (2), solución de prueba de ORP (3),

ordenar

Información para cable de conexión de alimentación, manual de instrucciones y certificados de calidad para instrumento y sonda. BL101-20 (con kit de montaje de celda de flujo) se suministra con controlador BL101, sonda de temperatura / ORP HI20083, celda de flujo para BL100 / BL101, conjunto de panel de montaje para BL100 / BL101, filtro de aspiración del controlador de piscina, inyector del controlador de piscina, rosca de ½" soporte para tubo de Ø 50 mm (3), tubo de PVC de aspiración (flexible) (5 m), tubo de invección de PE (rígido) (15 m), adaptador de tubo 1/2" - 6 mm (2), válvulas (2), solución de prueba de ORP, 20 ml (3), cable de conexión de alimentación, manual de instrucciones y certificados de calidad para

instrumento y sonda.

Sonda

HI20083 Punta de platino ORP / Sonda de temperatura con conector DIN de conexión rápida - aislado

recomendada galvánicamente