Sonda MultiparÃ¡metros (pH / OD) para HI7698196 â€“ 4m (13â€²)

Description

CaracterÃsticas Generales

ProtecciÃ³n a Prueba de Agua â€“ La sonda HI7698196 cuenta con una clasificaciÃ³n IP68 para inmersiÃ³n continua en agua.

Sonda Digital de ConexiÃ³n RÃ¡pida â€“ La sonda HI7698196 cuenta con un conector DIN de conexiÃ³n rÃ¡pida que hace una conexiÃ³n a prueba de agua con el medidor.

Sensores Reemplazables en Terreno Codificados por Color â€“ El reemplazo del sensor es rÃ¡pido y fÃ¡cil con conectores tipo tornillo reemplazables en terreno codificados por color para una fÃ¡cil identificaciÃ³n del puerto del sensor.

Reconocimiento AutomÃ¡tico del Sensor â€“ La sonda y el medidor reconocen automÃ¡ticamente los sensores que estÃ¡n conectados. Los puertos que no se utilicen en la sonda no mostrarÃ¡n el parÃ¡metro ni serÃ¡n configurables.

CompensaciÃ³n AutomÃ¡tica de Temperatura â€“ El sensor de temperatura integrado permite la compensaciÃ³n automÃ¡tica de temperatura de pH, conductividad y mediciones de oxÃgeno disuelto.

Sensores Disponibles

El HI7698194-0 es un sensor de pH reemplazable utilizado con la familia de sondas y medidores portÃ¡tiles multiparamÃ©tricos de Hanna. El cuerpo del sensor estÃ¡ construido con material de PEI duradero y contiene un diseÃ±o de doble uniÃ³n de cerÃ¡mica. El HI7698194-0 tiene una punta de detecciÃ³n de pH de vidrio combinada con un electrodo de referencia de Ag / AgCl en electrolito de gel. Cada mÃ³dulo estÃ¡ codificado por colores para una fÃ¡cil instalaciÃ³n e integraciÃ³n con la sonda.

El HI7698194-1 es un sensor de pH / ORP reemplazable para usar con la familia de sondas y medidores portÃ¡tiles multiparamÃ©tricos de Hanna. El cuerpo del sensor estÃ¡ construido con material de PEI duradero y contiene un diseÃ±o de doble uniÃ³n de cerÃ¡mica. El HI7698194-1 tiene una punta de detecciÃ³n de pH de vidrio con un pin de detecciÃ³n de ORP de platino. Cada mÃ³dulo estÃ¡ codificado por colores para una fÃ¡cil instalaciÃ³n e integraciÃ³n con la sonda.

El HI7698194-2 es un sensor galvÃ¡nico de membrana de oxÃgeno disuelto reemplazable para usar con la familia de sondas y medidores portÃ¡tiles multiparamÃ©tricos de Hanna. El cuerpo del sensor estÃ¡ construido con material de ABS duradero y tiene un diseÃ±o de membrana en tapa fÃ¡cilmente reemplazable. Las membranas estÃ¡n construidas de HDPE y cada tapa se atornilla al sensor con solo girar un dedo. El sensor HI7698194-2 tiene un cÃ¡todo de plata y un Ã¡nodo de

zinc. El mÃ³dulo del sensor estÃ¡ codificado por colores para una fÃ¡cil instalaciÃ³n e integraciÃ³n con la sonda.

Especificaciones
Sonda

Sensor	HI7698196
Entradas del sensor	2 (pH o pH/ORP,DO)
Ejemplo de condiciones de operaciÃ³n	Fresco, salobre, agua de mar
ProtecciÃ³n impermeable	IP68
Temperatura de funcionamiento	-5 a 55Â°C
Temperatura de almacenamiento	-20 a 70Â°C
Profundidad mÃ¡xima	20 m (66 ')
Dimensiones (sin cable)	342 mm (13.5 "); 46 mm (1.8") de diÃ¡metro
Peso (sin pilas ni sensores)	570 g (20.1 onzas)
EspecificaciÃ³n del cable	Multiconductor blindado cable con resistencia interna nominal de 68 kg (150 libras) de uso intermitente.
Materiales hÃºmedos	Cuerpo: ABS, empaques: EPDM, protecciÃ³n: ABS / 316 SS, sonda de temperatura: 316 SS, conexiones roscadas: nylon