Sonda MultiparamÃ©trica (pH/EC) para HI98195 â€“ HI7698195 con cable de 10m (32.8â€²)

Description

Funciones De Un Vistazo

ProtecciÃ³n impermeable : la sonda HI7698195 cuenta con una clasificaciÃ³n IP68 para inmersiÃ³n continua en agua. **Sonda digital de conexiÃ³n rÃ¡pida** : la sonda HI7698195 cuenta con un conector DIN de conexiÃ³n rÃ¡pida que realiza una conexiÃ³n impermeable con el medidor.**Sensores reemplazables en campo codificados por colores** : el reemplazo de sensores es rÃ¡pido y fÃ¡cil con conectores tipo tornillo reemplazables en campo que estÃ¡n codificados por colores para una fÃ¡cil identificaciÃ³n del puerto del sensor.**Reconocimiento automÃ¡tico de sensores** : la sonda y el medidor reconocen automÃ¡ticamente los sensores que estÃ¡n conectados. Cualquier puerto que no se utilice en la sonda no mostrarÃ¡ el parÃ¡metro ni serÃ¡ configurable.**CompensaciÃ³n automÃ¡tica de temperatura** : el sensor de temperatura integrado permite la compensaciÃ³n automÃ¡tica de temperatura de las mediciones de pH, conductividad y oxÃgeno disuelto.

Sensores Disponibles

El HI7698194-0 es un sensor de pH reemplazable para usar con la familia de sondas y medidores portÃ¡tiles multiparamÃ©tricos de Hanna. El cuerpo del sensor estÃ¡ construido con material PEI duradero y contiene un diseÃ±o de uniÃ³n cerÃ¡mica doble. El HI7698194-0 contiene una punta sensora de pH de vidrio combinada con un electrodo de referencia Ag/AgCl en electrolito de gel. Cada mÃ³dulo estÃ¡ codificado por colores para una fÃ¡cil instalaciÃ³n e integraciÃ³n con la sonda.

El HI7698194-1 es un sensor de pH/ORP reemplazable para usar con la familia de sondas y medidores portÃ¡tiles multiparamÃ©tricos de Hanna. El cuerpo del sensor estÃ¡ construido con material PEI duradero y contiene un diseÃ±o de uniÃ³n cerÃ¡mica doble. El HI7698194-1 contiene una punta sensora de pH de vidrio con una clavija sensora de ORP de platino. Cada mÃ³dulo estÃ¡ codificado por colores para una fÃ¡cil instalaciÃ³n e integraciÃ³n con la sonda.

El HI7698194-3 es un sensor de conductividad de electrodo de 4 anillos reemplazable para usar con la familia de sondas y medidores portÃ¡tiles multiparamÃ©tricos de Hanna. El cuerpo del sensor estÃ¡ construido con material ABS duradero y contiene electrodos de acero inoxidable AISI 316 que no estÃ¡n sujetos a polarizaciÃ³n ni efectos de recubrimiento de superficie. Cada mÃ³dulo estÃ¡ codificado por colores para una fÃ¡cil instalaciÃ³n e integraciÃ³n con la sonda.