Mini controlador ORP BL982411-12VDC

Description

BL982411 Image not found or type unknown

Relé de dosificación ajustable

El BL982411 incorpora un relé de dosificación que puede configurarse para dosificar por encima o por debajo de un valor de consigna de mV programable por el usuario.

Protección contra sobredosis seleccionable

El minicontrolador puede programarse para desactivar una válvula, bomba o dispositivo conectado si su activación continúa durante un tiempo seleccionado; ajustable de 5 a 30 minutos.

Anulación de control seleccionable

Con sólo pulsar un interruptor, el funcionamiento «automático» normal puede anularse para que el dispositivo conectado quede “desactivado” o siempre «activado».

BL982411 Image not found or type unknown

Contactos de dosificación protegidos por fusible

El minicontrolador está protegido para una carga de hasta 2 A procedente de una bomba o dispositivo conectado.

Fácil conexión periférica

Los bloques de terminales de conexión rápida facilitan la conexión a la alimentación, la comunicación, el control de la dosificación o los sensores.

Conexión de clavija coincidente

La opción de clavija de conexión incluida ayuda a proteger el sensor de los efectos de bucle de tierra que pueden provocar lecturas erráticas o daños en el sistema.

BL931700 Image not found or type unknown

Vista frontal

Se facilitan las dimensiones de los recortes para la instalación, así como las dimensiones del panel exterior.

Image not found or type unknown
BL931700

Vista lateral

Los soportes de ubicación ajustables permiten que el controlador se deslice con facilidad y seguridad en su lugar..

Especificaciones

Especificaciones

Intervalo	0 a 1000 mV
Resolución	1 mV
Exactitud (@ 25°C / 77°F)	± 5 mV
Calibración	Manual, con perilla CAL
Relé dosificador	Máximo 2A ??(fusible protegido), 250 VCA, 30 VCD
Selección de dosificación	Reducción u oxidación, seleccionable en el panel trasero contacto abierto = dosificación reductor = relé ON si medición> punto de ajuste contacto cerrado = dosificación oxidante = relé ON si medición <punto de ajuste
Punto de ajuste	Ajustable, de 0 a 1000 mV
Control de sobre dosificación	Regulable, típicamente de 5 a aproximadamente 30 minutos
Impedancia de entrada	10^{12} Ohm
Fuente de alimentación	BL982411-0: Adaptador de 12 VCD (incluido); BL982411 - 1: 115/230 VCA; 50 / 60Hz
Dimensiones	83 x 53 x 99 mm (3.3 x 2.1 x 3.9")
Peso	BL982411 - O: 200 g (7.1 onzas); BL982411-1: 300 g (10.6 onzas)
Información para ordenar	El BL982411-0 (12 VCD) y el BL982411-1 (115V) se suministran con soportes de montaje, cubierta transparente y manual de instrucciones.