



Medidor Portátil de pH/CE/TDS/Temperatura – HI9811-51

Description

El medidor portátil HI9811-51 cuenta con una gran pantalla LCD que muestra lecturas de pH, EC, TDS o temperatura junto con instrucciones tutoriales. El HI9811-5 es un medidor de pH/CE/TDS simplista que se calibra manualmente en un solo punto con el uso de dos recortadores. El pH está calibrado a pH 7,01, mientras que EC/TDS está calibrado a 1,41 mS/cm (1413 μ S/cm) o 1500 ppm. La pantalla LCD tiene un indicador de duración de la batería, así como mensajes tutoriales en pantalla. La sonda HI1285-51 suministrada es un cuerpo de polipropileno, un electrodo de pH amplificado con EC/TDS incorporado y sensores de temperatura. El amplificador para el electrodo de pH evita interferencias de humedad y ruido eléctrico de fuentes comunes, incluidos motores, balastos o bombas. El HI9811-5 es un medidor versátil ideal para aplicaciones agrícolas, de invernadero e hidropónicas.

Electrodo de pH amplificado con cuerpo de polipropileno HI1285-51 con sensores de temperatura y EC/TDS incorporados

El HI9811-51 se suministra con una sonda de pH/CE/TDS/temperatura con cuerpo de polipropileno. Los sensores de pH, EC, TDS y temperatura están alojados en un único cuerpo que se conecta al medidor mediante un conector DIN. Esta sonda está especialmente diseñada con una unión de fibra y un electrolito de gel para producir una respuesta rápida con contaminación reducida.

Electrodo de pH amplificado

El circuito del electrodo de pH tiene un amplificador incorporado que reducirá los efectos del ruido eléctrico en la medición de pH de alta impedancia. Ejemplos de fuentes de ruido eléctrico incluyen motores, balastos y bombas que son comunes en los invernaderos.

Sensor amperométrico EC/TDS

Las lecturas de EC/TDS se realizan mediante un sensor amperométrico. Se aplica un voltaje alterno al sensor y la cantidad de corriente que pasa entre los dos pasadores de acero inoxidable depende de la cantidad de sales (fertilizante) presentes. Una mayor cantidad de sal presente da como resultado un aumento de la conductancia.

Cuerpo de polipropileno

El cuerpo de polipropileno alberga todos los sensores en un diseño de cuerpo único y es duradero. La sonda está llena de gel para un funcionamiento sin mantenimiento. No es necesario rellenarlo periódicamente.

3 sensores en una sola sonda

Electrodo de pH preamplificado para resistencia al ruido eléctrico.

Electrodo de pH sin mantenimiento relleno de gel

Características de un vistazo

Resistente al agua

Compensación automática de temperatura

Todas las lecturas están compensadas por variaciones de temperatura.

Indicador de batería baja

Especificaciones

| | |
|---|--|
| Código | HI9811-51 |
| Intervalo de pH | 0.0 a 14.0 pH |
| Resolución de pH | 0.1 pH |
| Exactitud pH (@25°C/77°F) | ±0.1 pH |
| Calibración pH | manual, a un punto por medio de potenciómetro para ajuste del offset |
| Intervalo de Temperatura | 0.0 a 70.0 °C |
| Resolución de Temperatura | 0.1°C |
| Exactitud de Temperatura(@25°C/77°F) | ±0.5°C |

| | |
|--------------------------------------|--|
| Calibration de Temperatura | Automática, desde 0 a 70°C con $\beta=2\%$ / °C |
| Intervalo de CE | 0 a 6000 $\mu\text{S/cm}$ |
| Resolución de CE | 10 $\mu\text{S/cm}$ |
| Exactitud de CE (@25°C/77°F) | $\pm 2\%$ F.S. |
| Calibración de CE | manual, a un punto por medio de potenciómetro para ajuste de la pendiente |
| Intervalo de TDS | 0 a 3000 ppm (mg/L) |
| Resolución de TDS | 10 ppm (mg/L) |
| Exactitud de TDS (@25°C/77°F) | $\pm 2\%$ F.S. |
| Factor de Conversión de TDS | 0.5 ppm (mg/L) = 1 $\mu\text{S/cm}$ |
| Calibración de TDS | manual, a un punto por medio de potenciómetro para ajuste de la pendiente |
| Alimentación eléctrica | 9V / aproximadamente 450 horas de uso continuo |
| Condiciones ambientales | 0 a 50°C (32 a 122°F); HR max 100% |
| Dimensiones | 145 x 80 x 36 mm (5.7 x 3.1 x 1.4") |
| Peso | 230 g (8.1 oz.) |
| Información para ordenar | El HI9811-51 se suministra con la sonda multiparamétrica HI1285-51, sobre de solución de calibración HI70007 pH 7.01, sobre de solución de calibración HI70032 1382 ppm (mg/L), sobre de solución de calibración HI70031 1413 $\mu\text{S/cm}$, sobres de solución de limpieza de electrodos HI700661 (2), batería de 9v (1), instrucciones y estuche resistente. |
| Sonda recomendada | sonda multiparamétrica preamplificada HI1285-51 con cuerpo de polipropileno, con sensor de temperatura interno, conector DIN de 8 pines y cable de 1 m (3,3') |