



Mini Controlador de Resistividad – BL983314-12VDC

## Description

### Acerca de los Mini Controladores de Resistencia BL983314

Las lecturas se compensan automáticamente por temperatura con tres coeficientes diferentes ( $\alpha=2.4, 3.5$  o  $4.5 \text{ } \%/^{\circ}\text{C}$ ). El contacto de alarma puede conectarse a una alarma, bomba, solenoide o sistema de dosificación. El contacto del relé está abierto cuando las lecturas son mayores que el punto de ajuste; para mediciones menores al punto de ajuste, el contacto del relé se cierra. La histéresis es típicamente de  $0,20 \text{ MO}\cdot\text{cm}$  desde el punto de ajuste.

Las mediciones se muestran en la pantalla LCD y el LED multicolor indica continuamente si el controlador está en modo de medición, dosificación o alarma. Los usuarios pueden elegir entre los modos de dosificación automática o manual mediante un interruptor en el panel frontal. El control manual es particularmente útil durante las operaciones de mantenimiento, ya que permite a los operadores habilitar o deshabilitar el relé de dosificación según sea necesario.

El sistema de control de tiempo extra avisa a los usuarios cuando el relé ha estado activo por demasiado tiempo, ayudando a prevenir una dosificación excesiva.

### Especificaciones

<b>Código</b>	BL983314
<b>Intervalo de resistividad</b>	0.00 a 19.90 $\text{MO}\cdot\text{cm}$
<b>Resolución de resistividad</b>	0.10 $\text{MO}\cdot\text{cm}$
<b>Exactitud de resistividad (@25°C/77°F)</b>	$\pm 2\%$ de la escala completa
<b>Compensación de temperatura</b>	Automática y lineal de 5 a 50°C (41 a 122°F)
<b>Coeficiente de temperatura</b>	$B=2.4 ; 3.5 ; 4.5 \text{ } \%/^{\circ}\text{C}$ seleccionable en la parte trasera del controlador
<b>Calibración</b>	Calibrado de fábrica
<b>Relevador de dosificación</b>	máximo 2A (protegido por fusible), 250 VCA, 30 VCD, contacto cerrado cuando la medición < punto de ajuste
<b>Punto de ajuste</b>	seleccionable de 0 a 19.90 $\text{MO}\cdot\text{cm}$

---

<b>Sobredosificación</b>	ajustable, típicamente de 5 a 30 minutos aproximadamente
<b>Alimentación eléctrica</b>	BL983314-0: 12 VCD, con adaptador (incluido) BL983314-1: 115/230 VCA; 50/60Hz
<b>Dimensiones</b>	83 x 53 x 99 mm (3.3 x 2.1 x 3.9")
<b>Peso</b>	BL983314-0: 200 g (7.1 oz.) BL983314-1: 300 g (10.6 oz.)
<b>Información para ordenar</b>	Se suministra con accesorios de montaje, cubierta transparente y manual de instrucciones.
<b>Sonda recomendada</b>	Sonda de resistividad HI3314 con 2 m (6.6') de cable (sonda incluida)