



Sensor de CE de Repuesto para Sonda HI769819X – HI7698194-3

## Description

### Sensor con Cuerpo de ABS

El sensor con cuerpo de ABS (acrilonitrilo butadieno estireno) es adecuado para una amplia gama de aplicaciones y se destaca en mediciones de terreno debido a su durabilidad. La protección alrededor de los electrodos minimiza la rotura debido a golpes o caídas accidentales. El plástico ABS es un plástico de alta calidad que es químicamente resistente a muchos productos químicos agresivos.

### Electrodos de Acero Inoxidable de 4 Anillos

El electrodo con diseño de 4 anillos permite reducir los efectos de polarización o de revestimiento superficial en un rango de medición lineal extendido. La construcción del electrodo de acero inoxidable lo hace un sensor duradero en condiciones de campo.

### Sensor Codificado por Color

Los sensores están codificados por colores para que coincidan con los puertos del sensor en la sonda y para una conexión e identificación rápida, reemplazable en el terreno, tipo tornillo.

## Especificaciones

Sensor	HI7698194-3
Descripción	Sensor de CE
Tipo de medición	CE, TDS, Salinidad
Intervalo de medición	0.0 a 200.0 mS/cm; 0.0 a 400 mS/cm (absoluto)
Intervalo de temperatura	-5 a 55C
Código de color	Azul
Electrodos	Electrodos de acero inoxidable
Cuerpo	ABS / epoxi
Mantenimiento	Ninguna
Dimensiones	111 x 17mm
Profundidad	20 m (65´)