SoluciÃ³n de CalibraciÃ³n de TDS 6.44 g/L (ppt) (25 sobres x 20mL) â€“ HI70038P

Description

La HI70038P es una soluciÃ³n de calibraciÃ³n de TDS de 6.44 g/L (ppt) de calidad superior estandarizada con un medidor de conductividad que ha sido calibrado con cloruro de potasio NIST 2202 SRM (Material de Referencia EstÃ¡ndar) en agua desionizada para uso analÃtico de acuerdo con la norma ISO 3696 / BS3978. Adicionalmente se utiliza en la preparaciÃ³n de las soluciones balanzas certificadas con control de peso, vidrio clase A y termÃ³metros certificados.

Comodidad del embalaje individual

- Ideal para usuarios que no calibran con frecuencia
- Ideal para uso en terreno debido a la portabilidad
- Cada sobre es tan fresco como el dÃa en que se empaquetÃ³
- Embalaje a prueba de luz que previene la oxidaciÃ³n por la luz UV que podrÃa alterar el valor de la soluciÃ³n

Cada sobre marcado con nÃºmero de lote y fecha de vencimiento

- Las soluciones de Hanna estÃ¡n especialmente formuladas para tener una caducidad de 5 aÃ±os desde la fabricaciÃ³n para un sobre sin abrir

Especificaciones

Valor de TDS @ 25Â°C	6.44 g/L (ppt)
Paquete	Sobres
TamaÃ±o	20 mL
Cantidad	25
Certificado de anÃ¡lisis	No