



Termómetro Digital Checktemp Dip – HI98539

Description

El termómetro digital Checktemp Dip es un termómetro termistor NTC de alta precisión conectado a una sonda con peso de acero inoxidable mediante un cable de silicona flexible de 3m (9.9'). La sonda de acero inoxidable con peso está diseñada para medir la temperatura en tanques, cubas, arroyos y lagos. Conectada al medidor por 3m de cable, la sonda es capaz de tomar lecturas de temperatura a varias profundidades. La sonda está hecha de acero inoxidable AISI 316, lo que facilita su limpieza y es ideal para la medición de temperatura en una variedad de aplicaciones de alimentos y bebidas, como barriles de vino o tanques de almacenamiento de leche. El Checktemp Dip HI98539 está equipado con la función CAL Check® exclusiva de Hanna para mediciones confiables y precisas. La función CAL Check ejecuta automáticamente una auto comprobación al arrancar y busca cualquier desvío en los componentes electrónicos internos. El Checktemp Dip informa el estado de los instrumentos al usuario en cuestión de segundos; 0 para ok y Err si algo está mal.

Características Generales:

- Precisión de $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ ($\pm 0.5^{\circ}\text{F}$)
- CAL Check™ – Comprueba automáticamente la calibración al inicio
- Cable de silicona de 3 m (9.9')
- Lectura en $^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$ – Seleccionable por el usuario
- Pantalla LCD clara y fácil de leer
- Protección resistente al agua IP65
- Compatible con HACCP: Uso como herramienta de control en el análisis HACCP
- Sonda de lastre de acero inoxidable AISI316
- Apagado automático seleccionable por el usuario (Selección 8 min., 60 min., o deshabilitado)

Especificaciones

SKU	HI98539
Intervalo de temperatura	-20.0 a 80.0°C/ -4.0 a 176.0°F
Resolución de temperatura	0.1°C/ 0.1°F
Exactitud de temperatura	$\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ / $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$
Sonda de temperatura	sonda de acero inoxidable ponderada con cable de silicona de 3 m (9,9')
Apagado automático	8 min (predeterminado), 60 min o APAGADO
Tipo/ vida de la batería	3 pilas AAA de 1,5 V/Aproximadamente 2 años de uso
Condiciones ambientales	-30 a 50°C (-22 a 122°F); HR máx. 95 %; IP65
Dimensiones	107 x 59 x 17 mm (4.2 x 2.3 x 0.7")
Peso	109 g (3.8 oz.)
Información para ordenar	HI98539 (Checktemp Dip) se suministra con sonda de acero inoxidable ponderada, cable de silicona de 3 m (9,9'), baterías e instrucciones.
Garantía	1 año