Termómetro Termistor para Alimentos – HI93501

Description

Función CAL Check™

El HI93501 incluye la tecnología CAL Check™ exclusiva de Hanna. CAL Check™ permite al usuario verificar el estado de calibración. Si el medidor está calibrado, la pantalla mostrará automáticamente “0,0 ?” durante el inicio.

Indicador De Batería Baja

Las pilas AAA incluidas proporcionan 4500 horas de uso continuo. Cuando el nivel de la batería esté por debajo del 10%, un símbolo de advertencia parpadeará para indicar que la batería está baja. Cuando la batería baja pueda afectar sus resultados, el medidor se apagará para evitar lecturas erróneas causadas por un nivel bajo de batería.

Apagado Automático

La función de apagado automático se puede configurar para que apague el medidor a los 8 o 60 minutos, o se puede desactivar para que el medidor permanezca encendido continuamente. La función de apagado automático prolonga la duración de la batería para brindar tranquilidad y ahorrar energía si el medidor se deja encendido accidentalmente.

Construido Para Ser Duradero

La carcasa impermeable y la funda de goma a prueba de golpes opcional ofrecen la máxima protección para un termómetro duradero que puede soportar cualquier entorno.

Diseño Portátil

Diseñada para caber cómodamente en su mano para realizar pruebas sobre la marcha, la gran pantalla LCD proporciona lecturas de un vistazo desde cualquier ángulo.

Operación Con Un Solo Botón

Con el funcionamiento con un solo botón, las mediciones de temperatura no podrían ser más sencillas. Este único botón enciende y apaga el medidor y le permite alternar entre las opciones cuando está en el modo de configuración.

Sondas Completamente Intercambiables

El HI93501 funciona con una amplia gama de sondas termistores, incluida una variedad de sondas HI762 especialmente diseñadas, para que pueda obtener la sonda adecuada para sus necesidades.

Se Suministra Con El FC762PW

La FC762PW es una sonda de penetración resistente diseñada para uso general. La sonda de acero inoxidable es duradera y fácil de limpiar, la combinación perfecta para afrontar las duras condiciones del sector alimentario.

Especificaciones

Termómetro

Intervalo de temperatura del termistor	-50.0 a 150.0°C -58.0 a 302.0°F
Resolución de temperatura del termistor	0.1°C 0.1°F
Exactitud de temperatura del termistor	±0.1°C (-50.0 a 150.0°C) ±0.2°F (-58.0 a 302.0°F)
Sonda de termómetro	Sonda de penetración para propósito general FC762PW con 1 m (3,3 ') de cable blanco y mango

Medidor general

Apagado automático	Seleccionable por el usuario: 8 min, 60 min o deshabilitado
Tipo de batería/ Duración	1.5V AAA (3) / aproximadamente 4500 horas de uso continuo
Condiciones ambientales	-20 a 50°C (-4 a 122°F); HR máx. 100% (temperatura de almacenamiento: -40 a 70°C (-40 a 158°F))
Dimensiones	140 x 57 x 28 mm (5.5 x 2.2 x 1.1'')
Peso	175 g (6.17 oz.)
Información para ordenar	El medidor se suministra completo con: sonda de temperatura, baterías (3), guía de referencia rápida y manual de instrucciones.