TermÃ³metro Tipo T en Fahrenheit (125mm) â€“ HI145-01

Description

Los termÃ³metros HI145 se desarrollaron para programas HACCP que requieren altos estÃ¡ndares de rendimiento y simplicidad de uso. El mango en forma de T es resistente y se adapta cÃ³modamente a la mano. Es ideal para aplicaciones donde aplicar fuerza es necesario para la inserciÃ³n, como la inspecciÃ³n de carne y los alimentos semi congelados. La pantalla LCD situada en la parte superior del medidor permite una fÃ¡cil lectura en las aplicaciones de cocciÃ³n.

CaracterÃstica Generales

CAL Checkâ„¢ â€“ Cuando se enciende el HI145, se realiza de inmediato una prueba de calibraciÃ³n. Con esta caracterÃ-stica Ãºnica, el termÃ³metro realiza una comprobaciÃ³n automÃ¡tica de su estado de calibraciÃ³n y la muestra en la pantalla LCD, asegurando la exactitud, repetibilidad y confianza en las lecturas.**Cumple con HACCP** â€“ El HI145 cumple con las normas de alimentos, por lo que es un instrumento ideal para usarse como herramienta para el control segÃºn HACCP. **Sonda de acero inoxidable AISI 316** â€“ El termÃ³metro HI145 estÃ¡ equipado con una sonda de acero inoxidable AISI 316 de 125 mm (5â€•) de longitud. La punta cÃ³nica afilada proporciona una respuesta rÃ¡pida y una exactitud mejorada en todo el intervalo de mediciÃ³n.**DuraciÃ³n de la baterÃa mejorada** â€“ El HI145 utiliza baterÃas AAA y ofrece 10.000 horas de uso continuo.**Apagado automÃ¡tico** â€“ La duraciÃ³n de la baterÃa del termÃ³metro se conserva gracias a esta funciÃ³n que apaga el medidor automÃ¡ticamente despuÃ©s de 8 minutos de inactividad.

Especificaciones

Intervalo Â°F	-58.0 a 428Â°F
ResoluciÃ³n Â°F	0.1Â°F (-58.0 a 199.9Â°F); 1Â°F (200 a 428Â°F)
Exactitud Â°F	Â±0.6ÂºF(-4.0 a 194.0 Â°F); Â± 0.4% FS (exterior)
CAL Check â„¢	AutomÃ¡tico, activado al encender el medidor
Sonda	Sonda de acero inoxidable con punta de penetraciÃ³n; 117 x 3.5 mm de diÃ¡metro (4.6 x 0.14 " de diÃ¡metro)
Tipo/duraciÃ³n de la baterÃa	1.5V AA/ aproximadamente 10,000 horas de uso continuo
Apagado automÃ¡tico	Apagado automÃ¡tico despuÃ©s de 8 minutos de inactividad
Condiciones ambientales	-10 a 50 Â°C (14 a 122 Â°F); HR max 95%
Dimensiones	92 x 165 x 38 mm (3.6 x 6.5 x 1.5 ")
Peso	65 g (2.3 oz.)
InformaciÃ³n para ordenar	El HI145-01 se suministra completo con sonda de 125 mm, baterÃa y manual de instrucciones.