TermÃ³metro Digital ElectrÃ³nico ChecktempÂ®

Description

El HI98501 ChecktempÂ® es un termÃ³metro digital con sonda de penetraciÃ³n de acero inoxidable. Proporciona mediciones de temperatura de alta precisiÃ³n en un amplio rango de temperatura sin preocuparse por la filtraciÃ³n o por condensaciÃ³n.El ChecktempÂ® no ofrece roturas, NO desperdicia, NO presenta lesiones y NO presenta dificultad para leer; la pantalla digital previene un error de paralaje (observando la mediciÃ³n incorrecta debido al Ã¡ngulo de visiÃ³n) y estÃ¡ optimizada para un amplio rango de temperaturas ambientales. El ChecktempÂ® cuenta con la funciÃ³n CAL Check â„¢ exclusiva de Hanna para mediciones precisas en todo momento. El ChecktempÂ® implementa un CAL Check â„¢ al momento del encendido y reporta el estado 0 o Err.La punta afilada de la sonda del ChecktempÂ® facilita la penetraciÃ³n en las diferentes rutinas de control de temperatura en productos semisÃ³lidos permitiendo practicidad y rapidez en los controles de entrada y salida de mercancÃa. El ChecktempÂ® es el instrumento ideal para mediciones de temperatura de acuerdo con los requerimientos HACCP.

CaracterÃsticas Generales:

- PrecisiÃ³n Â±0.2Â°C (Â±0.5Â°F)
- Medidor de temperatura mÃ¡s preciso del mundo
- CAL Checkâ„¢ â€“ Comprueba automÃ¡ticamente la calibraciÃ³n al iniciar
- Â°C/Â°F â€“ Seleccionable por el usuario
- Pantalla amplia diseÃ±ada para resistir rangos amplios de temperatura ambiental y prevenir la perdida de dÃgitos por el Ã¡ngulo de visiÃ³n.
- ProtecciÃ³n IP65 resistente al agua
- Compatible con HACCP â€“ Usado como herramienta para control en anÃ¡lisis HACCP
- Sonda de penetraciÃ³n de acero inoxidable AISI 316
- 3000 horas de duraciÃ³n de la baterÃa (uso continuo)
- Auto apagado (seleciona 8 min., 60 min., o apagado)

Especificaciones

Intervalo Â°C	-50.0 a 150.0 Â°C
Rango Â°F	-58.0 a 302.0 Â°F
ResoluciÃ³n Â°C	0.1Â°C
ResoluciÃ³n Â°F	0.1Â°F (58.0 a 199.9Â°F); 1Â°F (200 a 302Â°F)
Exactitud Â°C	Â±0.2 ÂºC (-30.0 a 120.0 ÂºC); Â±0.3 ÂºC (fuera del intervalo: -50.0 a -30.0 ÂºC y 120.0 a 150.0 ÂºC)
Exactitud Â°F	Â±0.5 ÂºF (-22.0 a 199.9 ÂºF); Â±1 ÂºF (fuera del intervalo: -58.0 a -22.0 ÂºF y 200 a 302 ÂºF)
Sonda	Sonda fija de acero inoxidable; 106 x 3,6 mm Ã¸ (penetraciÃ³n)
Fuente de alimentaciÃ³n	BaterÃa ion Li 3VCR2032
DuraciÃ³n de la baterÃa	aprox. 2000 horas de uso continuo
Apagado automÃ¡tico	Apagado automÃ¡tico despuÃ©s de 8 minutos de inactividad
Condiciones ambientales	-20 a 50 Â°C (-4 a 122 Â°F); HR mÃ¡x. 95%
Dimensiones	70.4 x 50.5 x 22 mm (2.8 x 2.0 x 0.9 ") solamente cuerpo
Peso	51.3 g (1.8 onzas)
Uso recomendado	EducaciÃ³n, alimentaciÃ³n (almacenamiento, transporte, fabricaciÃ³n, cocina), laboratorio
InformaciÃ³n para ordenar	El HI98501 (ChecktempÂ®) se suministra con sonda de penetraciÃ³n, tapa protectora, baterÃ-a y manual de instrucciones.