



Termómetro Tipo T en Grados Fahrenheit (300mm) – HI145-30

Description

Los termómetros HI145 se desarrollaron para programas HACCP que requieren altos estándares de rendimiento con simplicidad de uso. El mango duradero en forma de T cabe cómodamente en la mano y es ideal para aplicaciones donde la fuerza aplicada es necesaria para la inserción, como en la inspección de carne y alimentos semi-congelados. La pantalla LCD ubicada en la parte superior del medidor permite una fácil lectura en aplicaciones de cocina.

Características Generales

CAL Check™ – Cuando se enciende el HI145 se realiza inmediatamente una prueba de calibración. Con esta característica única, la serie HI145 realiza una auto-comprobación de su estado de calibración y lo muestra en la pantalla LCD, lo que garantiza la precisión, la repetibilidad y la confianza en las lecturas. **Compatible con HACCP** – El HI145 cumple con las normas alimentarias, por lo que es un instrumento ideal para ser utilizado como herramienta de control en el análisis HACCP. **Sonda de Acero Inoxidable AISI 316** – El termómetro HI145 está equipado con una sonda de acero inoxidable AISI 316 de 300 mm (12") de longitud, ideal para monitorear líquidos calientes, como al freír y el preparo de sopas. **Vida útil de la Batería Mejorada;**– El HI145 utiliza baterías AAA y ofrece unas excepcionales 10.000 horas de uso continuo. **Apagado Automático** – La vida útil de la batería del termómetro se mantiene gracias a esta característica que apaga automáticamente el medidor luego de 8 minutos de inactividad.

Especificaciones

Intervalo °F	-58.0 a 428° F
Resolución °F	0.1°F (-58.0 a 199.9°F); 1°F (200 a 428°F)
Exactitud °F	±0.6 °F(-4.0 a 194.0 ° F); ± 0.4% FS (exterior)
CAL Check™	Automático, activado durante el encendido del medidor
Sonda	Sonda de acero inoxidable; 300 mm x 5 mm de diámetro (11.8 x 0.2 " de diámetro)
Tipo/duración de la batería	1.5V AA/ aproximadamente 10,000 horas de uso continuo
Apagados automático	Después de 8 minutos de inactividad
Condiciones ambientales	-10 a 50 ° C (14 a 122 ° F); HR max 95%
Dimensiones	92 x 340 x 38 mm (3.6 x 13.4 x 1.5 ")
Peso	80 g (2.8 oz.)
Información para ordenar	El HI145-30 se suministra completo con sonda de 300 mm, batería y manual de instrucciones.